PERSOONLIJKE BESCHERMINGS-MIDDELEN

Catalogus 2023-2024

mm·safety

Klanteninformatie:

Charlène Parys
Peter Vercruyssen
Tél: 09/252.32.89
Mail: info@mm-safety.be

Logistieke service:

Philippe Michiels
Tél: 0473/95.46.08
Mail: philippe@mm-safety.be

Verkoopsverantwoordelijke:

Thomas Van den Berghe
Tél: 0478/46.64.59
Mail: thomas@mm-safety.be

Vertegenwoordiger Wallonië, Brussel & Luxemburg:

Steve Rousseaux
Tél: 0491/02.06.81
Mail: steve@mm-safety.be

Vertegenwoordiger Vlaanderen:

Ludovic Buysens
Tél: 0494/84.16.81
Mail: Ludovic@mm-safety.be

BTW nummer:
BE0451.010.012

Franco levering vanaf:
België & Luxemburg €250
Nederland €400

mm·safety

Wie zijn wij?

Veiligheid, comfort en kwaliteit. Het zijn ongetwijfeld de drie vaakst gehoorde termen in de wereld van de 'persoonlijke beschermingsmiddelen' of 'PBM's'. En dat hebben we bij MM-Safety dan ook zeer goed begrepen. Dankzij onze jarenlange expertise gaan we met MM-Safety de markt op met kwalitatieve en concurrentiële producten. De ATG-handschoenenlijn, waarvan wij het exclusieve verdeelrecht hebben voor de BeNeLux, is hierbij één van onze eyecatchers.

MM-Safety wil dé referentie voor PBM's in de markt zijn. Dit door middel van een persoonlijke aanpak met onze vertegenwoordigers op de baan, ondersteund door een ervaren binnendienst én met een optimaal aanbod. Kwaliteit, kennis, ervaring, commitment, snelheid van levering en transparantie zijn de waarden die MM-safety hoog in het vaandel draagt.

Waarden die meer dan ooit uitgedragen worden door het management en het gedreven sales team vanuit onze hoofdzetel in Wetteren, vlakbij de afrit E40.

Wij kijken alvast uit naar een aangenaam toekomstig partnership.

Over de cataloog

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874

MATEN:
VRAC: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Header card: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- Microschuim nitril coating
- Anti-transpirerend
- Uitzonderlijke beweeglijkheid
- Ademend en optimale soepelheid
- 4 x langere levensduur
- EN388:2016 4131A
- Vrij van siliconen

ART.NR.
220.327.010.0xx
230.002.017.0xx

12

144

Maten 5 tot 12 = Op voorraad
Maten (x) = Op bestelling

Minimum te bestellen = 12

Overdoos = 144

xxx = maten

- 005 = Maten 5
  tot 012 = Maten 12
- 038 = Maten 38
  tot 060 = Maten 60
- 901 = Maten XXXS
- 902 = Maten XXS
- 903 = Maten XS
- 904 = Maten S
- 905 = Maten M
- 906 = Maten L
- 907 = Maten XL
- 908 = Maten XXL
- 909 = Maten 3XL
  tot 914 = Maten 8XL

Onze merken

Normen & pictogrammen

- Snijbestendig
- Werken met vloeistoffen
- Werken met olie
- Werken met chemische stoffen
- Werken met warmte
- Werken met koude
- Werken met voeding
- Virusbestendig
- Touch screen
- Header card
- Op bestelling
- Recycled

mm·safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47



Inhoud

HANDBESCHERMING **08**
ATG 08
SW 28
Ox-on 30

VOETBESCHERMING **56**
Schoenen 58
Laarzen 82

SIOEN **90**

KLEDIJ **98**

APOLLO **102**
HEAT KEEPER **106**
Gehoorbescherming 112
Ademhalingsbescherming 117
Coveralls 126
Oorbescherming 130
Valbescherming 138
Hoofdbescherming 140
Toebehoren 146

Assortiment ATG

mm·safety

EN 388:2016

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Ze specificeert de vereisten, de proefmethodes, de markering en de te verlenen informatie over de beschermende handschoenen betreffende het risico op afschaving, snijden, scheuren, perforaties en, indien van toepassing, schokken.

DE MECHANISCHE NORM

De nieuwe EN388:2016-norm schrijft het gebruik van een nieuw schuurpapier voor, dat stabieler is en hoger zal scoren op betrouwbaarheid en consistentie bij verschillende notified bodies.

De nieuwe norm herziet ook de snijproef. Er is een nieuw blad waarvan op basis van formules wordt gemeten of het blad afgestompt is tijdens de proef.

Indien het blad afgestompt is, dient een bijkomende proef, ISO13997:1999, te worden uitgevoerd. Ten slotte is er een nieuwe proef van handschoenen met impact bestendigheid, en de resultaten zullen een succes of een mislukking aantonen (EN 13594:2015).

DE CIJFERS

De tabel rechts geeft alle proeven, de prestatieniveaus en de overeenstemmende cijfers en letter. Voor een beter begrip van deze tabel kan het helpen dat u de prestatieniveaus van een handschoen vertaalt naar uw eisen of naar de eigenschappen voor wie u ze kiest.

De snijweerstandcijfers van de snijproef werden ontworpen voor lagere snijrisico's , terwijl ISO13997 meer geschikt is voor middelmatige en hoge snijrisico's. *Advies: Bekijk altijd de grip wanneer u snijhandschoenen overweegt, want hoe geschikter de grip hoe lager het risico zich te snijden.*

Wanneer het handschoenmateriaal het blad tijdens de snijproef afstompt, dan dient het cijfer enkel als een indicatief resultaat en het TDM -resultaat, ISO13997, wordt het hoofdresultaat dat met een letter A tot F wordt weergegeven. Toch is het cijfer van de snijproef een goede overgangsreferentie, terwijl de mensen vertrouwd geraken met het lettersysteem van de ISO13997.

Proef	1	2	3	4	5	
Slijtvastheid (Cycli)	100	500	2000	8000	-	
Snijweerstand - Snijproef (Factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-	
Perforatieweerstand (N)	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Snijweerstand - TDM(ISO)proef (N)	2	5	10	15	22	30
Schokbescherming	(NEE)-			(JA)P		

Snijproef (Factor)

VS.

DIVERS

TDMproef (N) (ISO 13997:1999)

Meer informatie vinden op: **www.atg-glovesolutions.com**

VIND DE JUISTE ATG HANDSCHOEN

1. Selecteer uw werkomstandigheden
2. Selecteer de gewenste snijbestendigheid
3. **Vind de juiste handschoen**

* Wanneer je met chemicaliën werkt, zorg er dan voor dat het chemiepictogram op de handschoenen staat en dat ze geschikt zijn voor de chemische vloeistof waaraan je wordt blootgesteld. Verdere informatie over chemische permeatie niveaus vind je op **www.atg-glovesolutions.com**.

www.atg-glovesolutions.com/nl/glovefinder

WARME HANDEN BLIJVEN KOEL, ZWETERIGE HANDEN BLIJVEN DROOG

Het technologieplatform AD-APT® regelt de temperatuur van uw handen om warme handen koel en zweterige handen droog te houden dankzij het gebruik van een ingebouwde transpiratiewerende technologie in de handschoen.

Die **'All Day Anti-Perspirant Technology'** (AD-APT®) bevat geen aluminium en is gemaakt met natuurlijke bestanddelen. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoen zelf en is bestand tegen het wassen.

PRESTATIES PLATFORMS

Onze prestatieplatformen stellen ons in staat om veiligheidskenmerken te leveren, die oplossingen aanreiken op terreinen met eventueel gevaarlijke omstandigheden. Het gaat onder meer om oplossingen voor gevaren gerelateerd aan snijden, hitte, vloeistof en grip. Die technologieën kunnen zowel apart als samen worden gebruikt voor ongeëvenaarde prestaties.

LANGER GEBRUIKEN IS MINDER UITGEVEN

DURAtech® is een technologisch platform dat de levensduur van uw handschoenen verlengt. Waarom? Omdat handschoenen met een langere levensduur economisch voordeliger zijn, maar niet alles draait om duurzaamheid. Het is namelijk ook belangrijk dat uw handschoenen fris en proper zijn, dus hebben we ervoor gezorgd dat u ze kunt wassen. Zo kunt u hun uitstekende duurzaamheid ten volle benutten.

VOOR BESCHERMING TEGEN SNIJDEN

CUTtech® combineert en mengt garen en vezels met hoge prestaties om verschillende niveaus van snijbescherming te creëren. De achterliggende filosofie die ons drijft? Een uiterst comfortabel product en hoge klanttevredenheid bereiken.

We kopen onze vezels alleen bij leveranciers waarmee we al heel lang samenwerken. Bij ons in de productievestiging worden de vezels vervolgens bedekt, gedraaid en verbonden. Het eindresultaat is innovatief garen en vezels, licht maar toch flexibel. Ontworpen om te presteren.

Onlangs hebben we een permanente nitrilversterking tussen de duim en wijsvinger aan het CUTtech®-assortiment toegevoegd. Daardoor verhoogt de levensduur op een traditioneel zwak punt van de meeste handschoenen zodat bijgevolg ook de levensduur van de hele handschoen verhoogt en de totale kosten voor de drager lager worden. Tevens biedt deze toevoeging extra snijbescherming en een geruster gevoel bij het gebruik van scherpe dingen en onderdelen. CUTtech®: optimale snijweerstand dankzij innovatieve vezels.

VOOR BETERE PRESTATIES

ATG® beschouwt grip als een cruciaal veiligheidscriterium. Onze GRIPtech® 'microcup'-afwerking verhoogt de gripeigenschappen waardoor onderdelen veiliger worden gehanteerd. Daarnaast vermindert het de mogelijke vermoeidheid van de handen als gevolg van het ontbreken van goede grip. Om dit uiterst doeltreffende effect te bereiken, wordt alleen op plaatsen waar het nodig is een gepatenteerd coatingproces toegepast om de handvaardigheid en flexibiliteit te optimaliseren.

Deze technologie is op een ingenieuze manier ontworpen om u in droge en/of olieachtige omgevingen te ondersteunen. Ze wordt vaak gebruikt in combinatie met CUTtech® om een optimaal evenwicht tussen snijweerstand en grip te creëren. Glijdt het niet, dan snijdt het niet. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.

VOOR BESCHERMING TEGEN OLIE, VLOEISTOFFEN EN CHEMICALIËN

Op veel werkplekken bevinden zich tegenwoordig uiteenlopende hoeveelheden vloeistoffen zoals water, olie en allerlei chemicaliën. De LIQUItech® barrière is ontworpen om u daartegen te beschermen. Ze wordt gekenmerkt door een toonaangevende coatingtechnologie in de sector, een unieke innovatie van ATG®. Lichtgewicht, flexibele coatings worden aangebracht op uiterst fijne gauge, naadloze, gebreide voeringen met diverse coatinggewichten.

De combinatie van de technologieën voor coating en naadloos breien kunnen worden ingezet om vloeistoffen af te stoten, in combinatie met een lage en hoge chemische weerstand, zonder de superieure comfortniveaus te verliezen die doorgaans niet worden geassocieerd met handschoenen die vloeistoffen afstoten en een chemische weerstand bieden.

VOOR BESCHERMING TEGEN WARMTE EN KOUDE

THERMtech® combineert de technologieën voor coating en naadloos breien die thermische isolatie-eigenschappen creëren om hitte en kou te weren. ATG® beschikt over geavanceerde voorzieningen om hittebestendig garen en vezels te mengen tot producten met hoge thermische isolatie-eigenschappen zonder de flexibiliteit, de handvaardigheid, het gewicht en het comfort aan te tasten.

HANDCARE™

Al onze handschoenen zijn dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance en worden eerst nog gewassen voordat ze worden verpakt zodat ze gegarandeerd "fris uit de verpakking" komen, in overeenstemming met de norm van Oeko-Tex®. Alle stoffen die worden gebruikt bij de productie van onze handschoenen, voldoen aan de REACH-verordening en geen enkel product bevat SVHC.

We besparen tijd noch moeite om te verzekeren dat de handschoenervaring van ATG® veilig is voor zowel de huid van de gebruiker als de planeet. Om onze verantwoordelijkheid tegenover onze planeet uit te drukken, hebben we een toegewijd team aangeduid dat voortdurend de ecologische impact van al onze productieprocessen op korte en lange termijn meet en observeert. Dankzij de expertise van dit team kunnen we ook op voorhand ingrijpen, de prestaties verbeteren en andere manieren vinden om onze globale ecologische voetafdruk verder te verlagen. Dat hele controleproces is ISO 14001 gecertificeerd en dient als basis voor ons ecologisch kader en ons HandCare®-programma.

ATG® gloves. Gegarandeerd huidvriendelijk.



Ontdek meer informatie op **www.atg-glovesolutions.com**

WARME HANDEN BLIJVEN KOEL, DROOG EN PRODUCTIEF

DE BEHOEFTE VAN KLANTEN DIE ONS INSPIREERDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN DEZE TECHNOLOGIE

ATG®'s technologie wordt voortdurend ontwikkeld door een kernteam dat marktonderzoek en marktanalyse samenbrengt met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Dat vormt de basis waarop wij onze klantenervaring blijven verbeteren door middel van voortdurende innovatie.

Eén eis komt steeds weer naar boven in elk gesprek dat wij voeren: comfort. Vandaag de dag zegt 97 procent van de mensen die handschoenen dragen dat comfort hun hoogste prioriteit is bij het kiezen van handschoenen. De voornaamste uitdaging is zweethanden. Waarom?

De huid is ons grootste orgaan. Ze reguleert de temperatuur van ons lichaam door middel van transpiratie (thermoregulatie). Onze huid bevat gemiddeld 155 zweetklieren per vierkante centimeter. Onze handen bevatten echter 83 procent meer zweetklieren per vierkante centimeter dan de rest van ons lichaam. Op de rug van onze handen zitten 200 zweetklieren per vierkante centimeter terwijl er op onze handpalmen 370 per vierkante centimeter zitten.

Dat samen met een hand in een handschoen verklaart waarom zweethanden een aloud probleem zijn.

Tijd voor verandering? Dat vinden wij bij ATG® wel.

Find out more: **www.atg-glovesolutions.com**

Intelligent Glove Solutions

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874

INDIVIDUELE VERPAKKING - EAN/12
220.327.010.0xx

12

144

HEADER CARD EAN/1
230.002.017.0xx

12

TOEPASSINGEN:
Onderhoud, logistiek, opslag, gebruik van gereedschappen en instrumenten, bouw, constructie, DIY, tuinbouw, ...

MATEN:
VRAC: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Header card: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- Microschuim nitril coating
- Anti-transpirerend
- Uitzonderlijke beweeglijkheid
- Ademend en optimale soepelheid
- 4 x langere levensduur
- EN388:2016 4131A
- Vrij van siliconen

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-875

VRAC
220.387.010.0xx

12

144

MATEN: (6) - (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Anti-transpirerend
- 3/4 microschuim nitril coating
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4131A
- Vrij van siliconen
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, bekabeling, ...

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-876

VRAC
220.388.010.0xx

12

144

MATEN: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Anti-transpirerend
- Integrale microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4131A
- Maxiflex Endurance volledige coating
- Vrij van siliconen
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, bekabeling, ...

MAXIFLEX ENDURANCE
AD-APT 42-844

MATEN:
VRAC: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Anti-transpirerend
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4131A
- Geschikt voor herhaalde toepassingen

INDIVIDUELE VERPAKKING - EAN/12
220.378.010.0xx

12

144

MAXIFLEX ENDURANCE 34-846

MATEN: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Anti-transpirerend
- Integrale microschuim nitril coating
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- 4 x langere levensduur
- EN388:2016 4131A
- Maxiflex Endurance volledige coating
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, bekabeling, ...

VRAC - EAN/12
220.052.017.0xx

12

144

MAXIFLEX ENDURANCE
AD-APT 42-848

MATEN:
VRAC: 9 - 10 - 11
Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Anti-transpirerend
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4131A
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, bekabeling, ...

VRAC - EAN/12
220.390.021.0xx
HEADER CARD
230.058.021.0xx

12

144

VRAC
220.454.001.0XX

12

144

MAXIFLEX ENDURANCE
AD-APT 42-847

MATEN: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Integrale microschuim nitril coating
- Geïntegreerde noppen voor een uitstekende grip
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4131A
- Driver coating
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, bekabeling, ...
- OekoTex certifés

VRAC
220.032.028.0xx

12

144

MAXIFLEX ELITE 34-274

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Lichter en fijner
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4121A
- Vrij van siliconen
- Geschikt voor verpakken, afwerking, handeling van klein gereedschap, gebruik van precisiematerialen

VRAC
220.041.029.0xx

12

144

MAXIFLEX COMFORT 34-924

MATEN: (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Extra isolerende drager uit hoogwaardig katoen
- Integrale microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4121A
- EN407 X1XXXX
- Vrij van siliconen
- Geschikt voor onderhoud, logistiek, bouw, landbouw, ...

VRAC
220.049.002.0xx
HEADER CARD
230.033.002.0xx

12

72

MAXIFLEX CUT 34-8743

MATEN:
VRAC: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse 3
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Ademend en optimale soepelheid
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 4331B

MAXIFLEX CUT 34-1743

VRAC
220.458.000.0XX

12

72

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 11

OMSCHRIJVING:
- Microschuim Nitril coating
- Voering: Kevlar, Nylon, Polyester
- Geschikt voor precisiewerk
- Oeko-Tex gecertificeerd
- EN388: 2016 4331D
- EN407: X1XXXX

MAXICUT ULTRA 44-3745

VRAC
220.031.003.0xx
HEADER CARD
230.014.003.0xx

12

72

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse 5, vVersterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4442C
- Vrij van siliconen
- Geschikt voor transport, handelingen met glas, scherpe metalen, snijden van platen, ...

MAXICUT ULTRA DT 44-3445

VRAC
220.297.034.0xx

12

72

MATEN: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse 5
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- Geïntregreerde noppen voor een uitstekende grip
- EN388:2016 4442C
- Geschikt voor transport, handelingen met glas, scherpe metalen, snijden van platen, ...

MAXICUT ULTRA DT 44-3445 30CM

VRAC
220.298.034.0xx

12

72

MATEN: 8-9-10-11

OMSCHRIJVING:
- Snijbestendig
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating met noppen
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Handpalm en manchet 4442C grcoat
- 30cm
- EN388:2016 4542C - EN420:2003

mm-safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

VRAC
220.412.000.0xx

12

72

MOUW MAXICUT ULTRA 89-5740

MATEN: 7 & (10)

OMSCHRIJVING:
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- OekoTex gecertificeerd
- 360° bescherming
- Snijbestendig
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 3442C -EN3088:2016

T 7
220.413.000.007
T 10
220.413.000.010

12

72

MOUW MAXICUT ULTRA 89-5745

MATEN: 7 & 10

OMSCHRIJVING:
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- OekoTex gecertificeerd
- 360° bescherming
- Snijbestendig
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 3442C -EN3088:2016

VRAC
220.507.010.0xx

12

144

MAXICUT ULTRA 44-4745

MATEN: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse: 3D
- Gecoate handpalm en manchet
- Micro-schuim NBR coating
- Voering: UHMWPE, Nyon, Polyester
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4343D

VRAC
220.544.001.0xx

12

144

MAXICUT ULTRA 44-5745

MATEN: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse: 3E
- Gecoate handpalm en manchet
- Micro-schuim NBR coating
- Voering: Stainless-steel, Nylon, Polyester
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 4342E

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be
mm-safety

MAXICUT 34-450

34-450 VRAC
220.035.010.0xx

12

72

MATEN: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse: 3
- Gecoate handpalm en manchet
- Microschuim NBR coating
- Voering: UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN388:2016 4342B

MAXICUT 34-470

34-470 VRAC
220.056.010.0xx

12

72

MATEN: 34-470: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijvast niveau 4
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4443C

MAXICUT OIL 44-304

VRAC
220.419.002.0xx

12

72

MATEN: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse 3
- Oliebestendige en vloeistofondoordringbare coating
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Ademende rug en optimale soepelheid
- EN388:2016 4341B
- Vrij van siliconen

MAXICUT OIL 44-305

VRAC
220.420.002.0xx

12

72

MATEN: (6)-(7)-(8)-9-10-11

OMSCHRIJVING:
- Olieachtige en vochtige omstandigheden
- Oliebestendige en vloeistofondoordringbare coating
- OekoTex gecertificeerd
- 3/4 Microschuim Nitril coating
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Antislip grip
- Snijbestendig
- EN388:2016 4331B - EN420:2016 niveau 5 - EN407:2004 x1xxxx

VRAC
220.451.000.0xx

12

72

MAXICUT OIL 44-505

MATEN: (6)-(7)-(8)-9-10-11

OMSCHRIJVING:
- Olieachtige en vochtige omstandigheden
- Oliebestendige en vloeistofondoordringbare coating
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- 3/4 gecoate manchet, snijbestendig
- EN388:2016 4442C - EN420:2016 niveau 5

VRAC
220.450.000.0xx

12

72

MAXICUT OIL 44-504

MATEN: (6)-(7)-(8)-9-10-11

OMSCHRIJVING:
- Olieachtige en vochtige omstandigheden
- Oliebestendige en vloeistofondoordringbare coating
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating
- UHMWPE/Glas/Nylon/Polyester/Spandex liner
- Versterkt tussen duim en wijsvinger
- Snijbestendig
- EN388:2016 4442C - EN420:2016 niveau 5

VRAC
220.500.003.0xx

12

72

MAXIDEX 19-007

MATEN: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Anti-transpirerend
- Uitzonderlijke vingergevoeligheid
- Integrale NBR coating
- Virosan: voorkomt verspreiding van virussen
- Voering: Nylon
- OekoTex gecertificeerd
- Vrij van siliconen
- EN 388:2016 + A1:2018: 3111A
- EN ISO 374-5:2016: Yes - Virus

VRAC
220.044.028.0xx

12

72

MAXIDRY 56-424

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Oliebestendige en waterdichte handpalm en vingers
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4121A
- Vrij van siliconen

MAXIDRY 56-425

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Oliebestendige en waterdichte coating
- 3/4 gecoat
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4121A
- Vrij van siliconen

VRAC
220.045.028.0xx

12

72

MAXIDRY 56-427

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Oliebestendige en vloeistofondoordringbare drager
- Integrale microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid
- EN388:2016 4121A
- Vrij van siliconen

VRAC - EAN/12
220.386.028.0xx

12

72

HEADER CARD EAN/1
230.036.028.0xx

12

MAXIDRY 56-426

MATEN:
Vrac: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

LENGTE: 26cm

OMSCHRIJVING:
- Oliebestendig en totale waterdichtheid
- Fijn, soepel, flexibel en comfortabel
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- EN388:2016 4111A - EN374-5: 2016
- Vrij van siliconen

VRAC
220.043.028.0xx

12

72

MAXIDRY PLUS 56-530

MATEN: (7)-(8)-9-10-11

LENGTE: 30cm

OMSCHRIJVING:
- Olieachtige en vochtige omstandigheden
- OekoTex gecertificeerd
- Microschuim Nitril coating
- Vloeistof dicht
- Werk met chemicaliën
- EN388:2016 4121A - EN420:2003
- EN374-1:2016 Type B -JKL - EN374-5:2016

VRAC
220.046.003.0xx

12

72

MAXIDRY ZERO 56-451

VRAC - EAN/12
220.332.028.0xx

12

72

HEADER CARD EAN/1
230.031.028.0xx

12

THERMtech
ERGOtech
DURAtech
GRIPtech
LIQUItech

MATEN:
Vrac: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Koudebestendig tot -30°
- Oliebestendig en vloeistofondoordringbaar
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid
- EN388:2016 4232B
- EN511: 021
- EN407: x1xxxx

MAXITHERM 30-201

THERMtech
Hoge thermische isolatie zonder verlies van flexibiliteit, handigheid, lichtheid en comfort.

ERGOtech
Onvergelijkbare vingergevoeligheid & beweeglijkheid.

DURAtech
Uitstekende duurzaamheid & 4 x langere levensduur.

VRAC - EAN/12
220.057.021.0xx

12

72

HEADER CARD
230.011.021.0xx

12

TOEPASSINGEN:
Algemene werken in koude en natte omgevingen.
Bouw, transport, scheepvaart, ontvangende vracht, bagage handeling, ...

MATEN:
Vrac: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Houdt de handen warm
- Soepele latex coating
- Goede behendigheid
- Ademend en optimale soepelheid
- 4 x langere levensduur
- EN388:2016 1241B
- EN511: x1x
- EN407: x2xxxx

MAXICHEM 76-830

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

LENGTE: 35cm

OMSCHRIJVING:
- Nitril
- 30% dunner
- 100% meer comfort met dezelfde mechanische eigenschappen
- EN388: 4111A
- EN374-1: Type A/JKLMNO
- EN374-5
- OekoTex gecertificeerd, geschikt voor het behandelen van voedsel

VRAC
220.482.002.0xx

12

72

MAXICHEM CUT 76-833

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

LENGTE: 35cm

OMSCHRIJVING:
- Nitril
- 30% dunner
- 100% meer comfort met dezelfde mechanische eigenschappen
- EN388: 4321B
- EN374-1: Type A/JKLMNO
- EN374-5
- OekoTex gecertificeerd, geschikt voor het behandelen van voedsel

VRAC
220.483.002.0xx

12

72

MAXICHEM 76-730

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

LENGTE: 35cm

OMSCHRIJVING:
- Natuur Latex (NRL)
- 30% dunner
- 100% meer comfort met dezelfde mechanische eigenschappen
- EN388: 3131A
- EN374-1: Type A/KLMNOP - EN374-5
- OekoTex gecertificeerd
- Geschikt voor het behandelen van voedsel

VRAC
220.484.003.0xx

12

72

MAXICHEM CUT 76-733

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

LENGTE: 35cm

OMSCHRIJVING:
- Natuur Latex (NRL)
- 30% dunner
- 100% meer comfort met dezelfde mechanische eigenschappen
- EN388: 4341C
- EN374-1: Type A/KLMNOP - EN374-5
- OekoTex gecertificeerd
- Geschikt voor het behandelen van voedsel

VRAC
220.485.003.0xx

12

72

30% DUNNER 100% MEER COMFORT DEZELFDE TECHNIEKEN

DE NIEUWE GENERATIE HANDSCHOENEN MET CHEMISCHE BESCHERMING

Wij zijn van mening dat comfort en prestaties hand in hand kunnen gaan. Die overtuiging was voor ons de inspiratiebron voor de ontwikkeling van een nieuwe productietechniek voor handschoenen, die werkhandschoenen met chemische weerstand een nooit eerder gezien comfort geeft. Dat revolutionaire technologische platform noemen wij TRItech®.

TRItech® maakt gebruik van 3 lagen die allemaal een unieke en belangrijke functie hebben en die samen een sterk maar toch flexibel en comfortabel geheel vormen. De buitenste beschermlaag zorgt voor de chemische bescherming van het hoogste niveau, type A, in overeenstemming met EN ISO 374-1:2016. Aangezien chemische handschoenen worden gedragen tijdens repetitieve taken, heeft de middelste laag een dubbele werking: ze geeft de chemische buitenlaag mechanische sterkte en fungeert als basis waaraan een comfortabele binnenlaag kan worden toegevoegd. Die binnenste laag voelt zijdezacht aan de hand en zorgt voor demping zodat de hand zelfs in veeleisende werkomstandigheden altijd comfortabel blijft. Ze biedt ook net de juiste hoeveelheid grip aan de binnenkant, die garant staat voor de veiligheid van de hand tijdens het werk.

Onze nieuwe MaxiChem® handschoenen met de revolutionaire technologie TRItech® zijn 30% dunner* en 100% comfortabeler zonder echter in te boeten aan mechanische prestaties.

MaxiChem® met TRItech®
– het nieuwe COMFORT voor chemische omgevingen.



1. **Beschermlaag** – Materiële barrière tegen gevaarlijke chemicaliën
2. **Prestatielaag** – Versterkende voering voor mechanische prestaties
3. **Comfortlaag** – Ultradunne zachte laag voor een betere pasvorm en grip in de handschoen zelf

TRItech

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie

Nitrile	MaxiChem®	MaxiChem®Cut™
Chemische stof	**Permeatie**	**Permeatie**
J - n-Heptaan CAS-Nr. 142-82-5	Level 3 60 min	Level 3 60 min
K - Natriumhydroxide 40% CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Zwavelzuur 96% CAS-Nr. 7664-93-9	Level 2 30 min	Level 3 60 min
M - Salpeterzuur 65% CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Azijnzuur 99% CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 3 60 min
O - Ammoniak 25% CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Natural Latex	MaxiChem®	MaxiChem®Cut™
Chemische stof	**Permeatie**	**Permeatie**
K - Natriumhydroxide 40% CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Zwavelzuur 96% CAS-Nr. 7664-93-9	Level 4 120 min	Level 4 120 min
M - Salpeterzuur 65% CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Azijnzuur 99% CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 4 120 min
O - Ammoniak 25% CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
P - Waterstof peroxide CAS-Nr. 7722-84-1	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Permeatie - prestatiescores/Level - EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018:

0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

Penetratie: *de beweging van een "chemische stof" en/of micro-organisme door poreuze materialen, scheurtjes, gaatjes of andere gebreken in het materiaal van een beschermende handschoen op niet-moleculair niveau.*
Permeatie: *Doorbraak van een chemische stof door het materiaal van de beschermende handschoen op moleculair niveau.*

14 Meer informatie vinden op: **www.atg-glovesolutions.com**

MAXIFOAM 34-800

TOEPASSINGEN:
Onderhoud, hantering olieachtige componenten, opslag, gebruik van gereedschappen en instrumenten in natte omstandigheden, bedrading, bouw, DIY, tuinbouw, ...

MATEN:
VRAC: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Header card: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Microschuim nitril coating
- Uitstekende vingergevoeligheid, ademend en optimale soepelheid
- 4 x langere levensduur
- EN388:2016 4121A
- Geschikt voor natte en vuile omstandigheden
- Vrij van siliconen

VRAC
220.054.026.0xx

12

144

HEADER CARD
230.001.026.0xx

12

NOVATRIL 24-195

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 3/4 gecoat in stevig en duurzaam nitril
- Naadloze katoenen voering voor een nog beter comfort
- Uitstekende pasvorm
- Goede grip in zowel droge als natte omstandigheden
- Beschermt tegen vet en olie
- Ideaal alternatief voor leder en PVC handschoenen
- Hoge schuurweerstand
- EN388:2016 4121x

VRAC
220.383.003.0xx

12

72

NOVATRIL 24-196

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 3/4 gecoat in stevig en duurzaam nitril
- Naadloze katoenen voering voor een nog beter comfort
- Uitstekende pasvorm
- Goede grip in zowel droge als natte omstandigheden
- Beschermt tegen vet en olie
- Ideaal alternatief voor leder en PVC handschoenen
- Hoge schuurweerstand
- EN388:2016 4121x

VRAC
220.384.003.0xx

12

72

VRAC
220.381.004.0xx

12

144

NBR-LITE 24-985

MATEN: (6) - 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:
- 3/4 gecoat in licht maar sterk nitril
- Goede grip in zowel droge als natte omstandigheden
- Comfortabel om te dragen voor lange periodes
- Hoge schuurweerstand
- EN388:2016 4121x

12

120

30-201 7-11
230.011.021.0xx

42-848 9-11
230.058.021.0xx

56-427 8-11
230.036.028.0xx

900.000.000.090

34-800 9-11
230.001.026.0xx

42-874 6-12
230.002.017.0xx

56-451 7-11
230.031.028.0xx

34-8743 9-11
230.033.002.0xx

44-3745 9-11
230.014.003.0xx

900.000.000.102

Assortiment SW

mm·safety

POWERFORM TEAL ECOTEK 100 st

ART. NR.
220.446.000.9xx

1

10

MATEN: S - M - L - XL - XXL

LENGTE: 24cm

OMSCHRIJVING:

- Bioafbreekbaar
- Huidvriendelijk
- NITRIL
- Silicone-free
- Goede grip voor vocht en olie
- EN374-1:2016 Type B -JKT
- EN374-5: 2016
- REACH EU 1907/2006
- 100 stuks per doosje

MEGAMAN ECOTEK 50 st

ART. NR.
220.445.000.9xx

1

10

MATEN: S - M - L - XL

LENGTE: 28cm

OMSCHRIJVING:

- Bioafbreekbaar
- Huidvriendelijk
- NITRIL
- POWDER-FREE
- ANSI 3 schuurbestendigheid
- Goede grip voor vocht en olie
- Uitzonderlijk sterk
- EN388:2016 3000x
- EN374-1:2016 Type B -JKT
- EN374-5:2016
- REACH EU 1907/2006
- ANSI 3
- 50 stuks per doosje

OX-ON

DESIGNED TO PROTECT

Assortiment OX-ON



mm-safety

FLEXIBLE BASIC 1000

ART.NR.
220.460.001.0xx
HEADER CARD
230.057.000.0xx

12

144

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 75% polyester 25% PU
- Comfortabele duurzame handschoen
- Siliconenvrij
- EN388:2016 3141x

FLEXIBLE BASIC 1001

ART.NR.
220.461.000.0xx
HEADER CARD
230.059.000.0xx

12

144

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 75% polyester 25% PU
- Comfortabele duurzame handschoen
- Siliconevrij
- EN388 2016 3141x

FLEXIBLE BASIC 1002

ART.NR.
220.462.010.0xx

12

144

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 55% nitrile 45% polyester
- Waterdichte coating
- Low cost
- EN388 2016 4021x

FLEXIBLE BASIC 1004

ART.NR.
220.396.022.0xx

12

120

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Handschoen in gebreid polyester met latex coating op de handpalm en vingertoppen
- EN388 : 3143X

mm·safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.285.004.0xx

12

72

FLEXIBLE BASIC 1006

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Gebreide handschoen aan de vingers in acryl/polyester
- Met latex coating en lichte voering
- EN388: 1021x

ART.NR.
220.497.000.0xx
HEADER CARD
230.054.000.0xx

12

72

FLEXIBLE BASIC 1007

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 55% latex 45% polyester
- Goede grip
- Comfortabele pasvorm
- Low cost
- EN388:2016 3131X

ART.NR.
220.498.000.0xx
HEADER CARD
230.041.000.0xx

12

72

FLEXIBLE BASIC 1008

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 50% latex 45% polyester
- Goede grip
- Duurzaam
- Low cost
- EN388:2016 3131X

ART.NR.
220.467.021.0xx
HEADER CARD
220.318.038.0xx

12

72

FLEXIBLE COMFORT 1302/1304

MATEN:
VRAC: 8 - 9 - 10 - 11
Header card: (6) - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 50% latex 33% polyester 17% katoen
- Ideaal voor werkzaamheden met ruw materiaal
- Uitzonderlijk goede grip
- EN388 2016 3142x

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be
mm·safety

FLEXIBLE COMFORT 1305

ART.NR.
220.428.038.0xx
HEADER CARD
230.039.000.0xx

12

144

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele lichtgewicht handschoen
- Vingers en palm nitril foam gecoat
- Algemeen gebruik
- EN388:2016 1010x

FLEXIBLE SUPREME 1600/1608

ART.NR.
220.308.035.0xx
HEADER CARD
220.429.035.0xx

12

144

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele handschoen
- Precisie grip
- OekoTex gecertificeerd
- Getest voor contacthitte 100°C 15sec
- EN388:2016 4131x
- EN407:2016 x1xxxx

FLEXIBLE SUPREME 1603

ART.NR.
220.464.003.0xx

12

144

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 60% acryl 40% nitril
- Comfortabele extreem duurzame handschoen
- Ideaal voor lente en herfst
- Lichte voering
- Siliconevrij
- EN388 2016 3121x

FLEXIBLE SUPREME 1605

ART.NR.
220.397.029.0xx

12

144

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Duurzame handschoen in gebreid nylon met een microschuim nitril coating
- EN388: 4131x

mm·safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.429.035.0xx

12

144

FLEXIBLE SUPREME 1609

MATEN: (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Dots bieden extra demping
- Uitstekende grip
- Nitril-foam coating in de palm
- Drager: nylon / spandex
- OekoTex gecertificeerd
- EN388:2016 4131x

ART.NR.
220.467.021.0xx
HEADER CARD
220.506.002.0xx

12

72

FLEXIBLE SUPREME 1611/1612

MATEN:
VRAC: 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Header card: (7) - 8 - 9 - 10 - 11- 12

OMSCHRIJVING:
- 68% latex 32% polyester
- 100% waterdicht
- Dubbele latex coating
- EN388 2016 3131x

ART.NR.
220.486.000.0xx
HEADER CARD
220.487.000.0xx

12

144

FLEXIBLE ADVANCED 1900/1905

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- 45% Nylon, 40% Nitril, 15% Elastan
- Mogen 2 maal op 40°C gewassen worden en gedroogd op lage temperatuur
- Uitzonderlijk duurzaam
- Polyvalente handschoen, geschikt voor bediening van schermen
- EN388: 4131X
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
220.403.000.0xx
HEADER CARD
230.047.000.0xx

12

120

WORKER BASIC 2000

MATEN: 8 - 9 - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:
- Rundnerfleder in palm, vingertoppen en knokkels
- Ademende katoenen rug
- Kap 7 cm
- EN388:2016 2132x

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be
mm·safety

WORKER BASIC 2003

MATEN: (8) - (9) - 10 - (11)

OMSCHRIJVING:
- TIG - lassen
- Rundnerfleder in palm
- Splitleder in rug en kap
- Kap 14 cm
- EN388:2016 3142x
- EN 407: 241x4x
- EN 12477: Type B

ART.NR.
220.536.000.0xx
HEADER CARD
230.052.000.0xx

12

144

WORKER BASIC 2005

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- TROPIC handschoen
- Geitenleder in palm en vingertoppen
- Ademende katoenen rug
- zacht en soepel leder
- EN388:2016 2122x

ART.NR.
220.524.032.0xx
HEADER CARD
230.044.000.0xx

12

144

WORKER COMFORT 2300

MATEN: 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 70% leder 30% katoen
- Duurzaam rundleer
- Kap 7cm
- Extra versteviging op knokkels en vingertoppen
- EN388:2016 3143X

ART.NR.
220.494.000.0xx

12

60

WORKER COMFORT 2301

MATEN: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- DRIVER handschoen
- Flexibel en duurzaam geitenleder
- Geïntegreerd elastiek in rug voor optimale pasvorm
- Zonder naden, bevordert scheurbestendigheid
- EN388:2016 2022x

ART.NR.
220.526.000.0xx
HEADER CARD
230.043.000.0xx

12

60

mm·safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.403.000.0xx

12

120

WORKER COMFORT 2303

MATEN: 8 - 9 - 10

LENGTE: 35cm

OMSCHRIJVING:
- Lashandschoen voor TIG-lassen
- Palm en rug in geitenleder
- Kap 14 cm
- EN 388: 2121x
- EN 407: 411x4x
- EN 12477: Type B

ART.NR.
220.319.031.0xx
HEADER CARD
230.045.000.0xx

12

120

WORKER COMFORT 2304

MATEN: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Splitleder in palm, rug en vingertoppen
- Versterkte knokkels en vingertoppen
- Ademende katoenen rug
- EN388:2016 4133x

ART.NR.
220.129.026.0xx

12

120

WORKER COMFORT 2308

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- Geitenleer
- Velcrosluiting
- EN388: 2121x

ART.NR.
220.532.000.0xx

12

120

WORKER COMFORT 2306

MATEN: 10 - 12

OMSCHRIJVING:
- Laswerken
- Barbecue
- Soepel splitleder
- Katoenen liner
- EN388:2016 4133x
- EN 407: 242x41
- EN 12477: Type A

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be
mm·safety

ART.NR.
220.531.004.0xx

12

60

WORKER SUPREME 2605

MATEN: 10

OMSCHRIJVING:
- Laswerken
- Barbecue
- Kevlar naden
- 55% nerfleder 45% splitleder
- Zachte katoenen liner
- EN388:2016
- EN 407: 242x31
- EN 12477: Type A

ART.NR.
220.403.025.0xx
HEADER CARD
230.051.000.0xx

12

36

WORKER SUPREME 2606

MATEN: 10

LENGTE: 35cm

OMSCHRIJVING:
- Lashandschoen voor zware taken
- Katoenen voering
- Beschermt tegen warmte en vonken
- 35 cm
- EN388 : 3122X
- EN 407: 412x4x
- EN 12477: Type A

ART.NR.
220.128.032.0xx

12

60

WORKER SUPREME 2608

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- Rundsleder
- Met kap
- Superieur katoen
- Katoenvoering in handpalm
- EN388: 3243x

ART.NR.
220.405.033.0xx

12

72

WINTER BASIC 3000

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 60% Foam Latex 40% Acrylic
- Winterhandschoen
- EN388:2016 2231x
- EN511:2016 411

WINTER COMFORT 3302/3310

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 50% nitril 25% polyester 25% acryl
- Sandy niril foam coating
- Waterafstotend
- Perfecte pasvorm
- EN388 2016 4221x
- EN511 12X

ART.NR.
220.480.001.0xx
HEADER CARD
220.546.001.0xx

12

72

WINTER COMFORT 3305

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Gebreide handschoen met polyster/acryl
- 3/4 gecoat met waterafstotend nitril
- 100% gedipte duim
- Acryl wintervoering
- EN388: 3111x
- EN511: 11x

ART.NR.
220.432.015.0xx

12

72

WINTER COMFORT 3306

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Gebreide handschoen met polyster/acryl vingertoppen
- Latex foam coating in handpalm en op vingertoppen
- De duim is 100% gedompeld
- Wintervoering
- EN388: 2231x
- EN511: x1x

ART.NR.
220.334.033.0xx

12

72

WINTER COMFORT 3309/3311

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 40% latex 36% acryl 24% polyester
- Waterdicht
- Veelzijdige toepassingen
- Voor werkzaamheden in koude- en vochtigeomgeving
- EN388 2016 1010x
- EN511 2016 X2X

ART.NR.
220.466.003.0xx
HEADER CARD
220.505.029.0xx

12

72

ART.NR.
220.140.026.0xx

12

72

WINTER SUPREME 3606

MATEN: 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- Dik geitenleer
- Wintervoering ook in de kap
- EN388: 3232x
- EN511: x2x

ART.NR.
220.141.032.0xx

12

60

WINTER SUPREME 3607

MATEN: 9 - 10 - 11 - (12)

OMSCHRIJVING:
- Handpalm in zacht geitenleer
- Wintervoering
- EN388: 2111x
- EN511: x1x

ART.NR.
220.305.017.0xx

12

72

WINTER SUPREME 3608

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- PU handpalm
- Polyester rug
- Waterbestendige wintervoering
- EN388: 2121x
- EN511: x1x

ART.NR.
220.128.032.0xx

12

120

EXTREME COMFORT 4300

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- PU handpalm
- Rug in polyester / spandex
- Velcrosluiting
- EN388: 2121x

EXTREME SUPREME 4600

ART.NR.
220.146.021.0xx

12

120

MATEN: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Extra PU versterking op handpalm en in synthetisch leder op de vingertoppen
- Velcrosluiting
- EN420: CAT1

GARDEN BASIC 5000

ART.NR.
220.353.128.0xx

12

120

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Half gedompelde tricot handschoen
- Tuinbouw en lichte werkzaamheden in droge en vochtige omstandigheden
- EN420: CAT1

GARDEN BASIC 5002

ART.NR.
220.353.128.0xx

12

144

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Handschoen in gebreid polyester met nitril coating op de handpalm
- EN420: CAT1

GARDEN COMFORT 5300

ART.NR.
220.355.002.0xx

12

144

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Handschoen in gebreid polyester met nitril coating op handpalm
- OekoTex gecertificeerd
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.357.013.0xx

12

144

GARDEN COMFORT 5301

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Handschoen in gebreid polyester met nitril coating op handpalm
- Velcrosluiting
- OekoTex gecertificeerd
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.356.128.0xx

12

144

GARDEN COMFORT 5302

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Handschoen in gebreid polyester met nitril coating op handpalm
- OekoTex gecertificeerd
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.359.000.0xx

12

120

GARDEN COMFORT 5304

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Katoenen handpalm met PVC noppen
- EN420: CAT1

ART.NR.
220.406.131.0xx

12

144

GARDEN SUPREME 5600

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Handschoen in gebreid polyester met nitril coating op handpalm
- Velcrosluiting
- OekoTex gecertificeerd
- EN420: CAT1

GARDEN SUPREME 5602

ART.NR.
220.352.013.0xx

12

60

MATEN: 7 -8

OMSCHRIJVING:
- PU handpalm met in PVC versterkte vingertoppen
- Neoprene mouw van 18 cm lengte
- Velcrosluiting
- CAT 1

GARDEN SUPREME 5603

ART.NR.
220.406.131.0xx

12

120

MATEN: 7 - 8

OMSCHRIJVING:
- Handpalm in synthetisch leder
- Rug in katoen en spandex
- Tuinhandschoen van exclusieve kwaliteit
- EN420: CAT1

GARDEN BASIC 6000

ART.NR.
220.433.002.0xx

12

144

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

LENGTE: 30cm

OMSCHRIJVING:
- 100% nitril handschoen
- Beschermt tegen solventen en chemische producten op basis van olie
- EN388: 3101x
- EN374-1: AJKL
- EN374-5

CHEMICAL COMFORT 6300

ART.NR.
220.398.001.0xx

12

72

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

LENGTE: 30cm

OMSCHRIJVING:
- Handschoen 100% natuurrubber (Latex)
- Voering 100% katoen voor meer comfort
- Hoge weerstand tegen chemische producten
- EN388: 3111x
- EN374-1:AKLMNOPT
- EN374-5

mm·safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.117.032.0xx

12

72

ECO SUPREME 7600

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11 - 12

OMSCHRIJVING:
- Geitenleder
- Met kap
- Chrome 6 free
- EN 388: 3112x

ART.NR.
220.117.032.0xx

12

144

NBR BASIC 8000

MATEN: (7) - (8) - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- NBR coating
- Katoenen drager
- EN388:2016 3011x

ART.NR.
220.491.000.0xx
HEADER CARD
230.055.000.0xx

12

144

NBR COMFORT 8300

MATEN: 9 - 10

OMSCHRIJVING:
- 52% katoen 48% nitrile
- Oliebestendig en vloeistofdicht
- Extreem duurzaam
- Gebreide kap
- Zeer goede grip
- 3/4 Nitril coating
- EN388:2016 4121X

ART.NR.
220.492.000.xx
HEADER CARD
230.040.000.010

12

144

NBR COMFORT 8301

MATEN: 10

OMSCHRIJVING:
- 52% katoen 48% nitrile
- Oliebestendig en vloeistofdicht
- Extreem duurzaam
- Kap 7cm
- Zeer goede grip
- 3/4 Nitril coating
- EN388:2016 4121X

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be
mm·safety

NBR COMFORT 8302

MATEN: 10

OMSCHRIJVING:
- 52% katoen 48% nitrile
- Oliebestendig en vloeistofdicht
- Extreem duurzaam
- Kap 7cm
- Zeer goede grip
- 3/4 Nitril coating
- EN388:2016 4121X

ART.NR.
220.493.000.0xx

12

144

NBR COMFORT 8303

ART.NR.
220.512.003.0xx

MATEN: 10

OMSCHRIJVING:
- NBR coating
- Gesloten palm en rug
- Katoenen drager
- EN388:2016 4121x

12

144

NBR SUPREME 8600

ART.NR.
220.430.004.0xx

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Half gedompelde katoenen handschoen met nitril coating
- EN388: 4121x

12

144

CUT BASIC 9000

ART.NR.
220.499.010.0xx

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 37% PE 34% PU 13% nylon 9% glasvezel
- 5% Polyester 2% elastan
- Snijklasse C
- Vooral geschikt voor het werken met scherpe voorwerpen
- Low cost
- EN388:2016 4X43C

12

160

mm·safety

Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.550.029.0xx

12

120

CUT BASIC 9001

MATEN: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse B
- PU coating in de palm
- HPPE-glasvezel
- Hoger vingergevoeligheid
- EN388:2016 4x42B

ART.NR.
220.547.010.0xx

12

120

CUT BASIC 9002

MATEN: (6) - (7) - 8 - 9 - 10 - 11 - (12)

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse B
- PU coating in de palm
- HPPE en roestvrij staal
- Polyester en elastaan drager
- EN388:2016 4x42D

ART.NR.
220.303.029.0xx
HEADER CARD
230.038.000.0xx

12

120

CUT COMFORT 9300

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse D
- Nylon/polyester/elastaan drager
- Nitrilcoating op de handpalm en vingertoppen
- EN388: 4x44D

ART.NR.
220.456.010.0xx

12

120

CUT SUPREME 9600

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijweerstand C
- Geschikt om te werken met scherpe voorwerpen
- EN388:2016 4x31C

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be

mm·safety

CUT SUPREME 9601

MATEN: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Snijklasse E
- Nylon/polyester/elastaan drager
- HPPE snijvezel
- Volledig gecoat in sandy nitril
- Waterdicht en oliebestendig
- EN388: 4x43E

ART.NR.
220.436.001.0xx

12

120

JUNIOR 10000

MATEN: 4-6 jaar / 6-8 jaar / 8-10 jaar

OMSCHRIJVING:
- Kinderhandschoenen
- EN71
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
220.282.002.9xx
220.282.029.9xx

12

240

JUNIOR 10001

MATEN: 4-6 jaar / 6-8 jaar / 8-10 jaar

OMSCHRIJVING:
- Kinderhandschoenen
- EN71

ART.NR.
220.130.002.9xx
220.130.003.9xx

12

120

KNITTED COMFORT 13301

MATEN: 8 - 10

OMSCHRIJVING:
- 60% polyester 40% katoen
- Klassieke gebreide handschoen
- Zonder dots
- Zacht gebreide manchet
- Ademend

ART.NR.
220.489.000.0xx

12

240

mm-safety

Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.490.000.0xx

12

240

KNITTED COMFORT 13300

MATEN: 10

OMSCHRIJVING:
- 45% katoen 30% polyester 25% PVC
- Klassieke gebreide handschoen
- Met dots voor goede grip
- Gebreide manchet
- Low cost

ART.NR.
220.377.003.0xx

12

144

FOOD BASIC 14000

MATEN: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

LENGTE: 30cm

OMSCHRIJVING:
- Handschoen 100% natuurrubber (Latex)
- Gekeurd voor de voedingsindustrie
- EN388: 1010x
- EN374-1:AKL
- EN374-5

ART.NR.
220.510.003.0xx

12

144

NITRIL DISPOSABLE BASIC 15000

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 100% nitril
- Gerold manchet
- Poedervrij
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B KTP

ART.NR.
220.459.001.0xx

12

10

NITRIL COMFORT 15301

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10

OMSCHRIJVING:
- 100% nitril
- Poedervrij
- Rolrand
- EN388 2016 0000x
- EN374-1: KPT
- EN374-5

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be

mm-safety

LATEX POWDER FREE 100 st

MATEN: S - M - L - XL

LENGTE: 24cm

OMSCHRIJVING:
- Onderzoekshandschoen
- Niet-steriel
- Gebruiken tot 40°C
- Gepoederd
- EN455-1,2,3,4

ART.NR.
220.502.000.90x

1

10

VINYL POWDER-FREE 100 st

MATEN: S - M - L - XL

LENGTE: 24cm

OMSCHRIJVING:
- Onderzoekshandschoen
- Niet-steriel
- Gebruiken tot 40°C
- Geschikt voor voeding (uitgezonderd vetten)
- EN455-1,2,3,4

ART.NR.
220.457.000.9xx

1

10

RECYCLE JUNIOR 16000

MATEN: 6/8

OMSCHRIJVING:
- 44% Latex, 28% Polyester (gerecycleerd), 25% Polyester, 3% Elastan
- Zacht en soepel
- Kinderhandschoen
- EN71
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
- 220.468.003.92x
- 220.468.013.92x

12

144

RECYCLE BASIC 16002

MATEN: 8

OMSCHRIJVING:
- 44% Latex, 28% Polyester (gerecycleerd), 25% Polyester, 3% Elastan
- Zacht en comfortabel om te dragen
- Geschikt voor tuinieren en klussen
- EN388: 2131X
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
220.470.003.0xx

12

144

mm·safety
Tel. 09 252 32 89 • Fax 09 252 33 47

ART.NR.
220.471.035.0xx

12

144

RECYCLE BASIC 16003

MATEN: 10

OMSCHRIJVING:
- 44% Latex, 28% Polyester (gerecycleerd), 25% Polyester, 3% Elastan
- Zacht en comfortabel om te dragen
- Geschikt voor tuinieren, landbouw en assemblage
- EN388: 2131X
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
20.473.002.0xx

12

144

RECYCLE COMFORT 16301

MATEN: 8 - 10

OMSCHRIJVING:
- 40% Nitril, 30% Polyester (gerecycleerd), 27% Nylon, 3% Elastan
- Duurzaam
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Geschikt voor timmerwerk, metselen en bediening machines
- EN388: 3132X
- OekoTex gecertificeerd

info@mm-safety.be • www.mm-safety.be
mm·safety

RECYCLE COMFORT 16302

ART.NR.
220.478.035.0xx

12

144

MATEN: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 49% Nitril, 25% Polyester (gerecycleerd), 23% Nylon, 3% Elastan
- Duurzaam
- Optimale soepellheid en ademend
- Polyvalente handschoen
- EN388: 4131X
- OekoTex gecertificeerd

RECYCLE SUPREME 16602

ART.NR.
220.476.029.0xx

12

144

MATEN: 8 - 10

OMSCHRIJVING:
- 39% Nitril, 31% Polyester (gerecycleerd), 28% Nylon, 2% Elastan
- Uitzonderlijk duurzaam
- Optimale soepellheid en ademend
- Polyvalente handschoen
- EN388: 4121X
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
220.477.035.0xx

12

144

RECYCLE SUPREME 16603

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- 52% Nitril, 24% Polyester (gerecycleerd), 22% Nylon, 2% Elastan
- Uitzonderlijk duurzaam
- Noppen voor een betere grip
- Geschikt voor droge en vochtige omstandigheden
- EN388: 4121X
- OekoTex gecertificeerd

ART.NR.
220.528.032.0xx

12

120

INSAFE TECHNIC

MATEN: 8 - 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Geitenleder in palm en vingertoppen
- Ademende katoenen rug
- EN388:2016 2111x

ART.NR.
220.529.000.0xx

12

120

INSAFE ASSEMBLY

MATEN: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- DRIVER
- Geitenleder
- EN388:2016 2022x

ART.NR.
220.530.025.0xx

12

120

INSAFE VELCRO

MATEN: 9 - 10 - 11

OMSCHRIJVING:
- Velcro sluiting
- Geitenleder
- Ademende rug
- EN388:2016 2121x

DISPLAY DUMPER DIS-998.06

ART.NR. 240.004.000.000

DISPLAY 152 X 61 X 41

ART.NR. 240.005.000.000

BOX JUNIOR 106.00

ART.NR. 240.001.000.000

STAND DRAAIBAAR 998.70

ART.NR. 240.002.000.000

STRIP 12 BLISTER HANDSCHOENEN 00039

ART.NR. 900.005.000.000

DISPLAY RECYCLED STYLE

ART.NR. 240.006.000.000

Voetbescherming

mm·safety

HECKEL

mm·safety

MACCROSSROAD 3.0 HIGH BLACK S3

ART. NR.
110.316.001.0X

1

10

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevigingen
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool

MACCROSSROAD 3.0 LOW BLACK S3

ART. NR.
110.317.001.0XX

1

10

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevigingen
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool

MACCROSSROAD 3.0 HIGH BROWN S3

ART. NR.
110.424.005.0XX

1

10

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevigingen
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool

MACCROSSROAD 3.0 BOA HIGH BLACK S3

ART. NR.
110.426.001.0XX

1

10

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevigingen
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- BOA® Fit System eenvoudige, snelle sluitingsoplossing voor gepersonaliseerde pasvorm

ART. NR.
110.423.001.0XX

1

10

MACEXPEDITION 3.0 HIGH BLACK S3

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI WR HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevigingen
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- 100% waterdicht en ademend Gore-Tex-membraan (WR-norm)

ART. NR.
110.425.001.0XX

1

10

MACCROSSROAD 3.0 META HIGH BLACK S3

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 M CI HI HRO SRC
- Non-slip MACSOLE® rubberen zool met EVA MACABSORB inzetstukken
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Agile Ankle Guard achter- en zijverstevigingen
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- Ultraflexibele D3O® 100 J middenvoetbescherming geïntegreerd in de tong

ART. NR.
110.418.001.0XX

1

10

MACSOLE SPORT MS 300 HIGH BLACK S3

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC
- MACSOLE® SPORT rubberen zool
- MACFOAM Phylon tussenzool biedt uitstekende schokdemping
- 100% metaalvrij. Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Licht en comfortabel (590 g)

ART. NR.
110.417.001.0XX

1

10

MACSOLE SPORT MS 300 LOW BLACK S3

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC
- MACSOLE® SPORT rubberen zool
- MACFOAM Phylon tussenzool biedt uitstekende schokdemping
- 100% metaalvrij. Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- Bovenwerk van waterafstotend volnerfleer (S3)
- Rubberen overneus
- Licht en comfortabel (590 g)

MACSOLE SPORT MS 110 SANDAL LOW BLACK S1P

ART. NR.
110.419.001.0XX

1

10

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC
- MACSOLE® SPORT rubberen zool
- MACFOAM Phylon tussenzool biedt uitstekende schokdemping
- 100% metaalvrij. Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- Ademend microfiber met grote perforaties voor goede ventilatie
- Rubberen overneus
- Licht en comfortabel (550 g)

MACSOLE SPORT MS 100 HIGH BLACK S1P

ART. NR.
110.416.001.0XX

1

10

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC
- MACSOLE® SPORT rubberen zool
- MACFOAM Phylon tussenzool biedt uitstekende schokdemping
- 100% metaalvrij. Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- Ademend micromesh bovenwerk
- Rubberen overneus
- Licht en comfortabel (525 g)

MACSOLE SPORT MS 100 LOW BLACK S1P

ART. NR.
110.415.001.0XX

1

10

MATEN: 35 - 51

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC
- MACSOLE® SPORT rubberen zool
- MACFOAM Phylon tussenzool biedt uitstekende schokdemping
- 100% metaalvrij. Anti-magnetische composiet neus en tussenzool
- Ademend micromesh bovenwerk
- Rubberen overneus
- Licht en comfortabel (500 g)

RUN-R PLANET LOW BLACK S1P

ART. NR.
110.430.001.0XX

1

10

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S1P SRC ESD
- Gerecycled en biosourced: 25% gerecycleerde materialen volgens de norm EN ISO 14021
- Lichte en slipvaste PU2D-zool (SRC-norm)
- Bovenwerk van 100% gerecycled polyester van PET-flessen
- Voering gemaakt van 52% gerecycled polyester en 18% natuurlijke bamboevezel
- Composiet neus en niet-magnetische tussenzool van 100% gerecyclede vezels
- Licht en comfortabel (500 g)

ART. NR.
110.100.002.0XX

1

10

RUN-R 100 LOW BLACK S1P

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S1P SRC
- Lichte en slipvaste PU2D-zool (SRC-norm)
- 100% metaalvrij. Niet-metalen anti-perforatie neus en zool
- Bovenwerk van mesh en ondersteunende structuur van TPU
- Easy Lock-systeem voor snelle sluiting van de schoen
- Licht en comfortabel (550 g)

ART. NR.
110.434.001.0XX

1

10

SUXXEED OFFROAD HIGH BLACK S3

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRC
- Flexibele PU2D-zool met zelfreinigend profiel en schokdemping
- Bovenwerk van waterafstotend geolied nerfleer, binnenwerk van microvezel
- Metaalvrije anti-perforatie neus en zool
- Zachte en compacte schuimrubberen bovenvulling voor extra comfort

ART. NR.
110.435.005.0XX

1

10

SUXXEED OFFROAD HIGH BROWN S3

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRC
- Flexibele PU2D-zool met zelfreinigend profiel en schokdemping
- Bovenwerk van waterafstotend geolied nerfleer, binnenwerk van microvezel
- Metaalvrije anti-perforatie neus en zool
- Zachte en compacte schuimrubberen bovenvulling voor extra comfort

ART. NR.
110.438.005.0XX

1

10

SUXXEED OFFROAD RIGGER BOOT BROWN S3

MATEN: 37 - 47

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRC
- Flexibele PU2D-zool met zelfreinigend profiel en schokdemping
- Bovenwerk van waterafstotend bruin geolied nerfleer,binnenwerk van microvezel
- Metaalvrije neus en inox antiperforatiezool

SUXXEED OFFROAD SNOW BOOT BROWN S3

ART. NR.
110.437.005.0XX

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRC
- Flexibele PU2D-zool met zelfreinigend profiel en schokdemping
- Bovenwerk van waterafstotend bruin geolied nerfleer,binnenwerk van microvezel
- Metaalvrije neus en inox antiperforatiezool
- Fleece voering voor thermische isolatie

1

10

FOCUS 2.0 HIGH BLACK S3

ART. NR.
110.439.001.0XX

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRC
- Lichte en flexibele PU2D-zool met zeer goede demping
- Bovenwerk van waterafstotend geolied nubuckleer met waterafstotend textiel
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool

1

10

FOCUS 2.0 LOW BLACK S3

ART. NR.
110.440.001.0XX

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRC
- Lichte en flexibele PU2D-zool met zeer goede demping
- Bovenwerk van waterafstotend geolied nubuckleer met waterafstotend textiel
- Anti-magnetische composiet neus en tussenzool

1

10

MACASPHALT HIGH BLACK S3

ART. NR.
110.410.001.0XX

MATEN: 38 - 50

OMSCHRIJVING:
- EN ISO 20345: 2011 – S3 HI HRO SRA
- EN ISO 20345: 2022 – S3 FO HI HRO
- Vlakke MACSOLE® ASPHALT rubberen zool vermijdt sporen op het asfalt
- Contacthittebestendig tot 300°C (HRO)
- Bovenwerk: volnerf vloeistofbestendig leer
- Niet-metalen neus en roestvrijstalen antiperforatiezool

1

10

OP BESTELLING

ALPHA XXL PRO HIGH BLACK S3
110.109.001.0XX 38 - 48

FOCUS 2.0 PERFO LOW BLACK S1P
110.441.001.0XX 36 - 47

FOCUS 2.0 SANDAL LOW BLACK S1P
110.442.001.0XX 36 - 47

MACSOLE 1.0 WELDER HIGH BLACK
110.445.001.0XX 38 - 48

MACSOLE SPORT MS 10 LOW BLACK S1P
110.420.001.0XX 36 - 48

MACSOLE SPORT MS 30 HIGH BLACK S3
110.422.001.0XX 36 - 48

MACSOLE SPORT MS 30 LOW BLACK S3
110.421.001.0XX 36 - 48

MACSTOPAC 100 HIGH BLACK S3
110.448.001.0XX 37 - 48

MACSTOPAC 100 HIGH BROWN S3
110.449.005.0XX 37 - 48

MACSTOPAC 300 HIGH BLACK S3
110.446.001.0XX 37 - 48

MACSTOPAC 300 LOW BLACK S3
110.447.001.0XX 37 - 48

RUN-R 200 LOW BLACK S1P
110.431.001.0XX 37 - 48

RUN-R 300 HIGH BLACK S1P
110.432.001.0XX 37 - 48

RUN-R 300 LOW BLACK S1P
110.433.001.0XX 37 - 48

RUN-R 400 HIGH BLACK S3
110.105.001.0XX 37 - 48

RUN-R 400 LOW BLACK S3

110.106.001.0XX 37 - 48

SUXXEED HIGH BLACK S3

110.245.001.0XX 38 - 47

SUXXEED LOW BLACK S1P

110.444.001.0XX 38 - 47

SUXXEED LOW BLACK S3

110.443.001.0XX 38 - 47

SUXXEED OFFROAD LOW BLACK S3

110.435.001.0XX 36 - 48

SUXXEED OFFROAD LOW BROWN S3

110.436.005.0XX 36 - 48

Redbrick

mm·safety

REDBRICK SNEAKER GRANITE S3

ART. NR.
110.329.010.0xx

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- Composiet neus
- Zwart leer en grijs suède bovenwerk
- Kevlar tussenzool
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- Uitneembare inlegzool
- PU/TPU zool is bestand tegen olie en zuren.
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

1

10

REDBRICK SNEAKER SLATE S3

ART. NR.
110.328.010.0xx

MATEN: 39 - 48

OMSCHRIJVING:
- Composiet neus
- Zwart leer en grijs suède bovenwerk
- Kevlar tussenzool
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- PU/TPU zool is bestand tegen olie en zuren.
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

1

10

REDBRICK SNEAKER ONYX S3

ART. NR.
110.332.001.0xx

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- Composiet neus
- Rubberen overneus beschermt tegen slijtage
- Zwart leer en zwart suède bovenwerk
- Kevlar tussenzool
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- PU/TPU zool is bestand tegen olie en zuren.
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

1

10

REDBRICK SNEAKER RUBY S3

ART. NR.
110.331.001.0xx

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- Composiet neus
- Rubberen overneus beschermt tegen slijtage
- Zwart leer en zwart suède bovenwerk
- Kevlar tussenzool
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- PU/TPU zool is bestand tegen olie en zuren.
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

1

10

ART. NR.
110.344.005.0XX

1

10

REDBRICK SNEAKER SMARAGD S3

MATEN: 39 - 48

OMSCHRIJVING:
- Composiet neus
- Bruin leer bovenwerk
- Aramide tussenzool
- PU/TPU zool
- Cambrelle® voering
- Antistatische loopzool
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
110.351.001.0xx

1

10

REDBRICK MOTION COMET 2 HIGH S3

MATEN: 39 - 48

OMSCHRIJVING:
- Antislip profiel
- KPU bovenwerk
- Kevlar tussenzool
- Aluminium beschermneus
- Waterafstotend
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

ART. NR.
110.320.001.0xx

1

10

REDBRICK MOTION AGILE S1P

MATEN: 39 - 48

OMSCHRIJVING:
- Antislip profiel
- Kevlar tussenzool
- Aluminium beschermneus
- Knit bovenwerk
- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC CI HRO

ART. NR.
110.371.001.0xx

1

10

REDBRICK PULSE SPEED LACE S3

MATEN: 39 - 48

OMSCHRIJVING:
- Aluminium neus
- Microfiber /TPU bovenwerk
- Anti-perforatie tussenzool
- EVA/TPU zool
- Mesh voering
- Antistatische loopzool
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

OP BESTELLING

REDBRICK SNEAKER GOLD S3

110.355.001.0xx 36 - 48

REDBRICK SNEAKER SUNSTONE S3

110.343.001.0xx 39 - 48

REDBRICK SNEAKER BRONZE S3

110.372.001.0xx 39 - 48

REDBRICK SNEAKER MONT BLANC S3

110.364.000.0xx 39 - 48

REDBRICK SNEAKER BRANCO S3

110.365.000.0xx 39 - 48

REDBRICK SNEAKER JESPER S3

110.402.010.0xx XX - XX

REDBRICK SNEAKER ICE S3

110.362.001.0XX XX - XX

REDBRICK LADIES LINDA S3

110.325.001.0xx 36 - 42

REDBRICK LADIES LENA

110.327.001.0xx 36 - 42

REDBRICK MOTION COMET 2 LOW S3

110.368.001.0xx 36 - 48

REDBRICK MOTION SPARK S3

110.323.001.0xx 39 - 48

REDBRICK MOTION SPIRIT S1P

110.319.025.0xx 36 - 48

REDBRICK MOTION SPARK S3

110.363.000.0xx 39 - 48

REDBRICK PULSE SPEED LACE LOW S3

110.376.001.0xx 39 - 48

REDBRICK PULSE STANDARD HIGH S3

110.378.001.0xx 39 - 51

REDBRICK PULSE STANDARD LOW S3

110.377.001.0xx 39 - 48

REDBRICK PULSE OVERNOSE HIGH S3

110.380.001.0xx 39 - 51

REDBRICK PULSE OVERNOSE LOW S3

110.379.001.0xx 39 - 48

REDBRICK PULSE WATERPROOF S3

110.381.001.0xx 39 - 51

Grisport

mm·safety

GRISPORT CROSS FIRM HIGH S3

ART. NR.
110.361.001.0XX

MATEN: 39 - 48
OMSCHRIJVING:
- Kunststof tussenzool en glasvezel kap, microvezel bovenzijde
- Gesloten en schokabsorberende hiel
- Zeer licht gewicht (1130 gram voor maat 42)
- Hittebestendige rubber zolen zijn uiterst slip- en slijtvast (SRC)
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- EN ISO 20345:2012 S3 HRO HI SRC-ESD CLASS 1

1 5

GRISPORT CROSS NORDIC S3 ESD

ART. NR.
110.334.001.0XX

MATEN: 39 - 48
OMSCHRIJVING:
- Kunststof tussenzool en glasvezel kap, microvezel bovenzijde
- Gesloten en schokabsorberende hiel
- Zeer licht gewicht (1130 gram voor maat 42)
- Hittebestendige rubber zolen zijn uiterst slip- en slijtvast (SRC)
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- EN ISO 20345:2012 S3 HRO HI SRC-ESD CLASS 1

1 5

GRISPORT CROSS HORIZON BOA S3 ESD

ART. NR.
110.333.001.0XX

MATEN: 39 - 48
OMSCHRIJVING:
- BOA sluiting, kunststof tussenzool en glasvezel kap
- Microvezel bovenzijde met BOA sluiting, gesloten en schokabsorberende hiel
- Zeer licht gewicht (1130 gram voor maat 42)
- Hittebestendige rubber zolen zijn uiterst slip- en slijtvast (SRC)
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- EN ISO 20345:2012 S3 HRO HI SRC-ESD CLASS 1

1 5

ART. NR.
110.342.001.0xx

1 5

GRISPORT COLL 803 803L S3

MATEN: 39 - 48
OMSCHRIJVING:
- Hittebestendige zolen tot ca. 300 °C conform HRO-norm
- Antistatische loopzool, waterafstotend leer bovenwerk
- Zolen zijn olie- en zuurbestendig, superlicht en schokabsorberend
- Stalen tussenzool en geperforeerde beschermneus
- Versteviging bij de hiel voor extra ondersteuning
- 3M Reflectoren voor extra zichtbaarheid
- Cambrelle® voering: vochtabsorberend, geurvretend en ademend
- EN ISO 20345:2012 S3 HRO HI SRC

ART. NR.
110.338.001.0xx

1 5

GRISPORT COLL 803 801L S3

MATEN: 39 - 48
OMSCHRIJVING:
- Antistatische loopzool
- Ademende Stalen neus (geperforeerd)
- Stoot- / kruip neus
- Waterafstotend leer bovenwerk, antistatisch
- Zolen zijn olie- en zuurbestendig, superlicht en schokabsorberend
- HeelSupport System®
- 3M Reflectoren voor extra zichtbaarheid
- EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRC

ART. NR.
110.352.001.0XX

1 10

GRISPORT STS HELIOS S3 HIGH BLACK

MATEN: 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- Stalen neus
- Zwart lederen bovenwerk
- Kunststof tussenzool
- TPU/TPU vibram zool
- Cambrelle® voering
- Antistatische loopzool
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
110.349.001.0xx

1 5

GRISPORT RANGER MOTOR S3

MATEN: 39 - 48
OMSCHRIJVING:
- Gore-Tex voering
- Leer bovenwerk
- Glasvezel neus
- Kevlar tussenzool
- Vibram rubberen zool
- Overneus
- EN ISO 20345:2012 S3 HRO HI CI WR SRC

OP BESTELLING

GRISPORT COLL 803 703L S3 HIGH BROWN

110.336.005.0xx 39 - 48

GRISPORT COLL 803 72457C S3 HIGH BLACK

110.335.001.0XX XX - XX

GRISPORT COLL 803 70211C S3 HIGH BLACK

110.337.001.0xx 39 - 48

GRISPORT COLL 803 70416L S3 HIGH BLACK

110.348.001.0xx XX - XX

GRISPORT VIBRAM 72049 S3 BLACK

110.356.001.0XX XX - XX

GRISPORT STS SOLAR S3 LOW BLACK

110.396.001.0xx 39 - 47

GRISPORT STS ESTON S3 LOW BLACK

110.354.001.0XX 39 - 47

GRISPORT BIONIK MATRIX S3 HIGH GREY

110.382.010.0xx 39 - 48

GRISPORT BIONIK BENDER S3 LOW BLACK

110.347.001.0XX 39 - 48

GRISPORT BIONIK DATA S3 HIGH BLACK

110.398.001.0XX 39 - 48

GRISPORT CROSS SAFETY BEAT S3 LOW BLACK

110.400.001.0xx XX - XX

GRISPORT CROSS SAFETY ENDURO S3 LOW BLACK

110.401.001.0xx XX - XX

GRISPORT CROSS SAFETY SERENA S3 ESD LOW BLACK

110.407.001.0xx XX - XX

GRISPORT VIBRAM 72009 S1P

110.367.001.0xx 39 - 48

GRISPORT WINTER BOOT 72401C S3

110.346.001.0xx BLACK
110.346.001.0xx BLACK WOOL
110.391.005.0xx BROWN
110.399.005.0xx BROWN WOOL
39 - 48

Reebok

mm·safety

REEBOK 1037+ S3 SRC

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- Antistatisch
- Leer bovenwerk
- Aluminium neus
- Kevlar tussenzool
- Mesh voering
- EVA/Rubber zool
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
4.45.41.037.xx

1

10

REEBOK 1036+ S3 SRC

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- Antistatisch
- Leer bovenwerk
- Aluminium neus
- Kevlar tussenzool
- Mesh voering
- EVA/Rubber zool
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
4.45.41.036.xx

1

10

REEBOK 1031 S1P SRC

MATEN: 36 - 47
OMSCHRIJVING:
- Antistatisch
- Aluminium neus
- Composiet tussenzool
- Mesh voering
- Extralight zool
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC

ART. NR.
4.45.21.031.xx

1

10

REEBOK 1052 TRAIL S3 SRC

MATEN: 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- Antistatisch
- Waterdicht leer
- Aluminium neus
- Kunststof tussenzool
- Mesh voering
- EVA/Rubber zool met antislip profiel
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
4.45.31.052.xx

1

10

ART. NR.
4.45.31.073.xx

1

10

REEBOK 1073 FUSION S1P SRC ESD

MATEN: 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- ESD getest
- Ademend flexweave en ultranit bovenwerk
- Composiet neus
- Kunststof tussenzool
- Mesh voering
- EVA/Rubber zool met Floatride Energy Foam
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S1P SRC

ART. NR.
4.45.31.081.xx

1

10

REEBOK 1081 FUSION S3 SRC

MATEN: 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- Antistatisch
- Ademend en waterafstotend bovenwerk uit leer
- Composiet neus
- Composiet tussenzool
- Mesh voering
- EVA/Rubber zool met Floatride Energy Foam
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
4.45.31.080.xx

1

10

REEBOK 1080 FUSION S3 SRC ESD

MATEN: 37 - 47
OMSCHRIJVING:
- ESD getest
- Ademend en waterafstotend bovenwerk uit leer
- Composiet neus
- Composiet tussenzool
- Mesh voering
- EVA/Rubber zool met Floatride Energy Foam
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ART. NR.
4.45.31.050.xx

1

10

REEBOK 1050 TRAIL S3 SRC

MATEN: 39 - 47
OMSCHRIJVING:
- Antistatisch
- Waterdicht leer
- Aluminium neus
- Kunststof tussenzool
- Ademende nylon mesh voering
- EVA/Rubber zool
- Antibactiriële uitvoering
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

OP BESTELLING

Reebok

REEBOK 1070 FUSION S1P SRC ESD

4.45.31.070.xx 37 - 47

REEBOK 1076 FUSION S1P SRC ESD

110.350.001.0xx 37 - 47

REEBOK 1030 S1P LIGHT LOW BLUE

4.45.21.030.xx 39 - 47

REEBOK L131 S1P LOW BLUE

4.45.30.131.xx 36 - 42

REEBOK INSPIRE IB4132 S3 HIGH BLACK/RED 40

110.394.001.040 37 - 47

REEBOK INSPIRE IB4162 S3 LOW BLACK 40

110.393.001.04 37 - 47

REEBOK ALLTERRAIN IB4095 S3 LOW BLACK

110.397.001.0xx 39 - 47

REEBOK ALLTERRAIN IB4092 S1P LOW BLACK/RED

110.392.001.0xx 39 - 47

REEBOK ASTRORIDE IB2222 S3

XXX 36 - 47

REEBOK ASTRORIDE IB2220 S3

XXX 36 - 47

REEBOK ASTRORIDE IB2221 S1PS

XXX 36 - 47

Laarzen

mm-safety

PUROFORT+ (O4/S5 zwart)

ART. NR.
O4: 125.009.002.0xx
S5:125.023.001.0xx
S5:125.023.002.0xx

MATEN: 36 - 49/50

OMSCHRIJVING:
- Lichtgewicht om vermoeide voeten te voorkomen
- SRC gecertificeerde zool voor perfecte grip op ongelijke oppervlakken
- Antistatisch
- O4: EN20347: O4 FO CI SRC
- S5: EN20345: S5 CI SRC

1 6

PUROFORT+ VIBRAM S5 OUTLANDER

ART. NR.
125.007.002.0xx

MATEN: 42 - 48

OMSCHRIJVING:
- Maximale comfort door de unieke Dunlop pasvorm
- Uitmuntende antisliplaars met vuilafstotend en makkelijk te reinigen profiel
- Beste antisliplaars in zijn klasse
- EN20345: S5 CI HRO CR SRC

1 6

PUROFORT FIELDPRO O4

ART. NR.
125.029.002.0XX

MATEN: 35 - 48

OMSCHRIJVING:
- Professional SRC buitenzool met uitstekende grip
- Lichtgewicht en flexibel
- Geperfectioneerde pasvorm
- Snug-fit ontwerp
- EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

1 6

PUROFORT FIELDPRO S5

ART. NR.
125.028.002.0XX

MATEN: 35 - 48

OMSCHRIJVING:
- Professional SRC buitenzool met uitstekende grip
- Lichtgewicht en flexibel
- Geperfectioneerde pasvorm
- Snug-fit ontwerp
- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

1 6

PUROFORT FIELDPRO THERMO+ S5

ART. NR.
125.030.002.0XX

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:
- Professional SRC buitenzool met uitstekende grip
- Geschikt voor temp tot -60°
- Sneaker-like-fit
- Composiet neus en tussenzool
- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR AN SRC
- ASTM F2413-18 M/I/C PR Mt

1 6

ART. NR.
125.033.005.0xx

1 6

TERROIR PRO O4 DARK BROWN

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:
- Vuillossende SRA gecertificeerde zool
- Getailleerde pasvorm voor optimaal comfort
- Oliebestendig
- EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRA

ART. NR.
125.013.002.0xx

1 6

ACIFORT PRESTIGE

MATEN: 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47 - 48/49

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele pasvorm
- Zool met polymeren en nitril voor een langere levensduur
- Bestand tegen olie, vetten en ontsmettingsmiddelen

ART. NR.
125.036.001.0xx
125.035.002.0xx

1 6

JOBGUARD S5 BLACK
JOBGUARD HERITAGE O4 GREEN

MATEN: 37 - 49

OMSCHRIJVING:
- Buitenzool met SRC, ontworpen voor maximale grip
- Acifort biedt extra bescherming tegen chemicaliën
- Perfecte pasvorm met innovatieve Snug-fit elimineert hiel slippen en voetvermoeidheid
- S5 EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
- S4 EN ISO 20347:2012 O4 FO AN SRC

ART. NR.
125.037.001.0xx
125.038.002.0xx

1 6

WORK-IT S5 BLACK
WORK-IT S5 GREEN

MATEN:
35 - 50

OMSCHRIJVING:
- Licht en modern design
- Verbeterde pasvorm en ondersteuning
- 100% waterdichte bescherming
- Hoogste SR-antislipwaarde voor perfecte grip op elke ondergrond
- Energie-absorberend hielontwerp
- Oliebestendige zool
- EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

PRICEMASTOR

ART. NR.
125.014.002.0xx

1

6

MATEN:
35 - 48

OMSCHRIJVING:
- PVC laars
- Betaalbare en waterdichte laars
- S5: EN20345: S5 SRA

PUROFORT RIGPRO S5 BROWN
RIGPRO S5 BROWN FUR LINED

ART. NR.
125.032.005.0xx
125.031.005.0xx

1

6

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:
- Professionele buitenzool met SRC-beoordeling ontworpen voor uitstekende grip
- Lichtgewicht en flexibel Purofort biedt langdurige bescherming
- Perfecte pasvorm met innovatieve Snug-fit elimineert hiel slippen en voetvermoeidheid
- Zelfreinigend profiel in buitenzool
- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

PUROFORT RIGPRO S5 DARK BROWN

ART. NR.
125.032.022.0xx

1

6

MATEN: 37 - 48

OMSCHRIJVING:
- Professionele buitenzool met SRC-beoordeling ontworpen voor uitstekende grip
- Lichtgewicht en flexibel Purofort biedt langdurige bescherming
- Perfecte pasvorm met innovatieve Snug-fit elimineert hiel slippen en voetvermoeidheid
- Zelfreinigend profiel in buitenzool
- EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

BLIZZARD

ART. NR.
125.021.002.0xx

1

6

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele winterlaarzen met isolatie tot -15 ° C
- Non-slip gevormde buitenzool voor uitstekende grip
- PVC

ART. NR.
125.022.003.0xx

1

8

KIDS BLIZZARD

MATEN: 24 - 35

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele winterlaarzen met isolatie tot -15 ° C
- Non-slip gevormde buitenzool voor uitstekende grip
- PVC

ART. NR.
125.003.003.0xx
125.004.002.0xx
125.005.013.0xx

1

12

SPORT BLUE/GREY
SPORT GREEN/GREY
SPORT PINK/WHITE

MATEN: 31 - 42

OMSCHRIJVING:
- PVC laars

ART. NR.
125.006.003.0xx
125.006.013.0xx
125.006.025.0xx

1

12

MINI BLUE/GREY
MINI PINK/WHITE
MINI RED/BLUE

MATEN: 20 - 30

OMSCHRIJVING:
- Waterdichte PVC-laars voor kinderen

ART. NR.
125.015.001.0xx
125.015.002.0xx

1

16

WELLIE SHOE BLACK
WELLIE SHOE GREEN

MATEN:
WELLIE SHOE BLACK: 35 - 36 - 37 - 47
WELLIE SHOE GREEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:
- PVC tuinklomp

DEE CALF GREEN

ART. NR.
125.025.002.0XX

1

10

MATEN: 37 - 47

OMSCHRIJVING:
- PVC vrije tijd kuitlaars

HYPER MAJOR

ART. NR.
120.038.002.0xx

1

5

MATEN: 39 - 46

OMSCHRIJVING:
- Laars in polystireen
- De schacht en de zool zijn rechtstreeks geïnjecteerd in de jerseyvoering
- 100% bestand tegen koolwaterstoffen en afbrekende landbouwmiddelen (mest)
- Antislipzool

DANE GREEN

ART. NR.
125.027.002.0xx

1

10

MATEN: 38 - 47

OMSCHRIJVING:
- PVC
- HOBBY

BICROSS

ART. NR.
120.027.005.0xx

1

5

MATEN: 39 - 46

OMSCHRIJVING:
- PVC laars in tri-materie.
- De schacht en de zool zijn rechtstreeks geïnjecteerd in de jerseyvoering
- Een zelfreinigende zool, samengesteld uit een comfortlaag en een slijtagelaag met ingebouwde enkeldemper
- Bescherming tegen de risico's van glijden koolwaterstoffen en afbrekende landbouwmiddelen

ACIFORT HEAVY DUTY CHEST WADER S5

ART. NR.
125.018.002.0xx

1

3

MATEN: 40 - 48

OMSCHRIJVING:
- Schacht is gemaakt van PVC
- Vuil lossende SRA gecertificeerde zool
- S5 gecertificeerd, veiligheidsneus en middenzool voor maximale bescherming
- EN20345: S5 SRA

Sioen

mm·safety

SIOEN JAS DORTMUND

MATEN: XS - 4XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI & NAVY
- Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
- Licht, soepel, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en comfortabel
- Rechtopstaande kraag
- Opgevouwen capuchon in kraag
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- 2 opgezette zakken
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. drukknopen
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

ART.NR.
- 3.75.48.201.xx
- 3.75.48.202.xx

1

20

SIOEN BROEK ROTTERDAM

MATEN: XS - 4XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI & NAVY
- Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
- Licht, soepel, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en comfortabel
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

ART.NR.
- 3.75.45.001.xx
- 3.75.45.002.xx

1

20

SIOEN OVERALL MONTREAL

MATEN: XS - 4XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI & NAVY
- Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
- Wind-, waterdicht en beschermt ook tegen vloeibare chemicaliën
- Rechtopstaande kraag
- Opgevouwen capuchon in kraag
- Ritssluiting met dubbele flap en drukknopen
- EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
- EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4-B
- Tested to EN 14786 : 2006
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013

ART.NR.
- 3.75.49.641.xx
- 3.75.49.642.xx

1

10

SIOEN BRETELBROEK LOUISIANA

ART.NR.
- 3.75.46.001.xx

1

20

MATEN: S - 4XL
OMSCHRIJVING:
- Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²
- Een scheurbestendige en comfortabele bavetbroek
- Bretels met gesp
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Borstbovenstuk
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

SIOEN JAS BIELEFELD

ART.NR.
- 3.75.42.651.xx
- 3.75.42.652.xx

1

15

MATEN: S - 4XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI & NAVY
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Licht, soepel, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en comfortabel
- Rechtopstaande kraag
- Opgevouwen capuchon in kraag
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- 2 ingezette zakken
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

SIOEN BROEK BANGKOK

ART.NR.
- 3.75.63.601.xx
- 3.75.63.602.xx

1

20

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI & NAVY
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Een basic regenbroek die comfortabel zit en u perfect beschermt tegen regen, wind en vuil
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

SIOEN JAS JAKARTA

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI, NAVY & GEEL
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Deze lichte, maar toch stevige regenjas vormt een ondoordringbare barrière tegen water en wind
- Rechtopstaande kraag
- Opgevouwen capuchon in kraag
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- 2 ingezette zakken met klep
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

ART.NR.
- 3.75.41.453.xx
- 3.75.41.451.xx
- 3.75.41.452.xx

1

20

SIOEN JAS KASSEL FLUO

ART.NR.
- 3.75.42.791.xx
- 3.75.42.792.xx

1

15

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- HI-VIS GEEL & HI-VIS ORANJE
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Lichte en comfortabele signalisatie regenjas die beschermt tegen wind en regen
- Rechtopstaande kraag
- Opgevouwen capuchon in kraag
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- 2 ingezette zakken
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013

SIOEN OVERALL HERFORD

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- KAKI & NAVY
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Deze lichte, maar toch stevige overall vormt een ondoordringbare barrière tegen water en wind
- Vaste kap
- Ritssluiting met dubbele flap en drukknopen
- Raglan mouwen
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

ART.NR.
- 3.75.62.181.xx
- 3.75.62.182.xx

1

10

SIOEN BROEK BASTOGNE FLUO

ART.NR.
- 3.75.63.611.xx
- 3.75.63.612.xx

1

15

MATEN: XS - 3XL
OMSCHRIJVING:
- HI-VIS GEEL & HI-VIS ORANJE
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Comfortabele water- en winddichte signalisatie regenbroek
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013

SIOEN BRETELBROEK BANDUNG

ART.NR.
- 3.75.66.201.xx

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
- Deze lichte en elastische Bandung bavetbroek is perfect water- en winddicht.
- Elastische bretels met PVC knopen en gespen
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Borstbovenstuk
- EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
- EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

1

20

SIOEN JAS MONORAY FLUO

ART.NR.
- 3.75.19.801.xx
- 3.75.19.803.xx

1

10

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- HI-VIS GEEL & HI-VIS ORANJE
- Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²
- Lichte en ademende signalisatie regenjas
- Vaste kap
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- 2 opgezette zakken
- Ronde mouwen
- Vaste voering: gaas in lijf en polyester in de mouwen
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
- EN ISO 13688 : 2013

SIOEN BLOUSON CAMPBELL FLUO

MATEN: XS - 4XL
OMSCHRIJVING:
- HI-VIS GEEL & HI-VIS ORANJE
- Siopor® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU coating; ± 195 g/m²
- Ademende en waterdichte signalisatie winterblouson biedt u bescherming tegen koude en regen
- Rechtopstaande kraag
- Opgevouwen capuchon in kraag
- Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting
- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
- 2 ingezette zakken
- Afneembare mouwen
- Vaste mesh-voering
- Uitneembare fleecevoering in lijf
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
- EN ISO 13688 : 2013
- EN 14058 : 2017 / Class 1 1 x x

ART.NR.
- 3.75.36.401.xx
- 3.75.36.402.xx

1

5

SIOEN BLOUSON SPARROW FLUO

MATEN: XS - 4XL
OMSCHRIJVING:
- HI-VIS GEEL & HI-VIS ORANJE
- 80% polyester + 20% katoen; ± 280 g/m²
- Robuuste signalisatie winterblouson met warme, comfortabele en uitneembare bontvoering
- Afneembare bontkraag
- Ritssluiting
- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
- 2 ingezette zakken
- Afneembare mouwen
- Vaste voering: polyamide in lijf + gewatteerde voering in de mouwen
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- EN ISO 13688 : 2013

ART.NR.
- 3.75.02.901.xx
- 3.75.02.902.xx

1

5

SIOEN BLOUSON HAWK

MATEN: XS - 3XL
OMSCHRIJVING:
- NAVY & ZWART
- 60% polyester + 40% katoen; ± 280 g/m²
- Robuuste signalisatie winterblouson met warme, comfortabele en uitneembare bontvoering
- Afneembare bontkraag
- Ritssluiting
- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
- 2 ingezette zakken
- Afneembare mouwen
- Vaste voering: polyamide in lijf + gewatteerde voering in de mouwen

ART.NR.
- 3.75.02.701.xx
- 3.75.02.703.xx

1

5

SIOEN GILET ELBA FLUO

ART.NR.
3.75.90.442.xx
XX

1

50

MATEN: S - 5XL
OMSCHRIJVING:
- HI-VIS GEEL & HI-VIS ORANJE
- 100% polyester mesh; ± 120 g/m²
- fluorescerende signalisatiegilet met reflecterende banden op buik en rug.
- V-hals
- Klittenbandsluiting
- EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
- EN ISO 13688 : 2013

Kledij

mm·safety

SHORT MIAMI

ART.NR.
310.112.010.0xx

1

10

MATEN: 38 - 56
OMSCHRIJVING:
- Short 280gr polyester en 35% katoen
- Driedubbel gestikt
- Zijzakken

REGENBROEK & REGENVEST POLYESTER/PVC SPLASH

ART.NR.
320.274.008.9xx
320.274.002.9xx

1

10

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- 100% polyester/PVC, 170 gr/m²
- Regenpak is verpakt per set
- Wind en waterdicht
- Dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen
- Verdekte capuchon in de kraag
- Broek: Elastiek in de taille
- EN ISO 13688

BROEK NEBRASKA

ART.NR.
310.105.010.0xx
310.105.001.0xx

1

10

MATEN: 38 - 58
OMSCHRIJVING:
- Broek 280gr 65% polyester en 35% katoen
- Driedubbel gestikt
- Ongevouwen voorzakken
- Zijzakken
- Stretch

HI-VIS HESJE

ART.NR.
320.024.066.000
320.024.067.000

1

50

OMSCHRIJVING:
- Volwassenen
- 100 % Polyester
- Header card
- EN20471: Classe 2

REGENBROEK EN REGENVEST PU WALDO

ART.NR.
310.091.003.9xx

1

10

MATEN: S - 3XL
OMSCHRIJVING:
- 100% polyester met PU stretch coating, 170 gr/m²
- Verpakt per set in retailverpakking met handig ophanghaakje
- Wind en waterdicht
- Dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen
- Verdekte capuchon in de kraag
- Broek: Elastiek in de taille
- EN ISO 13688

TRAFFIC VEST JUNIOR

ART.NR.
320.913.066.900

1

100

MATEN: 5 - 10 jaar
OMSCHRIJVING:
- Velcro sluiting
- Goede bewegingsvrijheid
- 2 brede reflectoren
- Duurzaam polyester

Apollo

mm·safety

WORKER SOCKS APOLLO 5 PACK

MATEN: 39/42 - 43/46

OMSCHRIJVING:
- 65% Katoen, 30% Polyester, 5% Elasthan
- Heren
- Versterkte hiel en teen
- Comfortabele pasvorm

ART. NR.
130.014.000.50x
130.014.001.50x

24 | 120

WERKSOKKEN APOLLO 3 PACK

MATEN: 39/42 - 43/46 - 46/48

OMSCHRIJVING:
- 75% Katoen, 22% Polyester, 3% Elasthan
- Unisex
- Comfortabele pasvorm
- Badstof voetbed
- Naadloos, versterkte hiel en teen

ART. NR.
130.015.000.50x

20

QUARTER WERKSOKKEN APOLLO

6014

MATEN: 39/42 - 43/46 - 46/48

OMSCHRIJVING:
- 75% Katoen, 22% Polyester, 3% Elasthan
- Unisex
- Comfortabele pasvorm, badstof voetbed
- Naadloos, versterkte hiel en teen, voldoende hoog voor bottines

ART. NR.
130.016.000.50x

20

SNEAKER SOCKS APOLLO 3 PACK

MATEN: 39/42 - 43/46

OMSCHRIJVING:
- 75% Katoen, 22% Polyester, 3% Elasthan
- Unisex
- Comfortabele pasvorm
- Badstof voetbed, naadloos
- Versterkte hiel en teen, ideaal voor lage schoenen

ART. NR.
130.017.000.50x

20

HIKING SOCKS APOLLO 3 PACK

MATEN: 39/42 - 43/46

OMSCHRIJVING:
- 75% Katoen, 22% Polyester, 3% Elasthan
- Comfortabele pasvorm
- Badstof voetbed
- Naadloos
- Comfort boord (knelt niet), antibacterieel katoen

ART. NR.
130.018.000.50x

20

ART. NR.
130.019.000.50x

20

WALKING SOCKS APOLLO 3 PACK

MATEN: 39/42 - 43/46

OMSCHRIJVING:
- 68% Katoen, 31% Polyester, 3% Elasthan
- Comfortabele pasvorm
- Badstof voetbed, badstof voor en achterzijde voorkomt wrijving
- Naadloos, comfort boord (knelt niet), antibacterieel katoen
- Houdt de voeten droog en fris

ART. NR.
130.021.010.50x

20

NOORSE SOKKEN APOLLO 3 PACK

MATEN: 39/42 - 43/46 - 46/48

OMSCHRIJVING:
- 30% Wol, 55% Polyacryl, 15% Polyamide
- Comfortabele pasvorm
- Niet knellend
- Versterkte hiel en teen
- Badstof voet, vocht absorberend

ART. NR.
130.022.000.50x

20

THERMO SOCKS APOLLO 3 PACK

MATEN: 35/38 - 39/42 - 43/46 - 46/48

OMSCHRIJVING:
- 40% Wol, 40% Acryl, 20% Polyamide
- Comfortabele pasvorm
- Badstof voet
- Extra vast zittend door extra spanning rond voet
- Vocht absorberend

ART. NR.
130.023.000.50x

20

WOOL SOCKS APOLLO 3 PACK ASSORTED

MATEN: 39/42 - 43/46 - 46/48

OMSCHRIJVING:
- 40% Polyester, 25% Wol, 7% Acryl, 10% Polyamide, 11% Viscose, 5% Katoen, 2% Elasthan
- Comfortabele pasvorm
- Volledig badstof, comfort boord (knelt niet)
- Warm en zacht, vocht absorberend

ART. NR.
130.024.001.50x

6 | 30

HIKING SOCKS XTREME

2 PACK MULTI BLACK

MATEN: 35/38 - 39/42 - 42/45 - 45/47

OMSCHRIJVING:
- 35% Coolmax, 45% Katoen, 18% Polyamide, 2% Elasthan
- Comfortabele pasvorm, naadloos
- Extra vast zittend door extra spanning rond voet
- Vochtafdrijving door gebruik van COOLMAX garen

Heat Keeper

mm·safety

THERMAL SOCKS MEN HEAT KEEPER

MATEN: 41/46

OMSCHRIJVING:
- 91% Polyacryl, 7% Nylon, 2% Elasthan
- Thermische sok
- Goede balans tussen thermische isolatie en vochtregulatie
- Warm en zacht
- TOG: 2,3

ART. NR.
130.027.001.000

12 60

THERMAL SOCKS WOMEN HEAT KEEPER

MATEN: 36/41

OMSCHRIJVING:
- 91% Polyacryl, 7% Nylon, 2% Elasthan
- Thermische sok, goede balans tussen thermische isolatie en vochtregulatie
- Warm en zacht, TOG: 2,3

ART. NR.
130.029.001.000

12 60

THERMO GLOVES MEN HEAT KEEPER BLACK

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester, thermische handschoen
- Binnenzijde in zacht fleece, buitenzijde in elastisch softshell
- I-touch delen aan duim en wijsvinger
- Goede vochtregulatie, TOG: 2,8

ART. NR.
330.024.001.9xx

12 60

FINGERLESS GLOVES MEN HEAT KEEPER BLACK

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 100% Polyacryl
- Thermische vingerloze handschoen
- Binnenzijde in zachte fleece
- Goede vochtregulatie, TOG: 1,9

ART. NR.
330.026.001.9xx

12 60

MEGA THERMO GLOVES MEN HEAT KEEPER BLACK

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 100% polyester (intern), 100% Polyacryl (extern)
- Thermische handschoen
- Binnenzijde in zachte fleece
- Goede vochtregulatie, TOG: 1,9

ART. NR.
330.027.001.9xx

12 60

ART. NR.
330.029.001.9xx

12 60

THERMO WANTEN MAN HEAT KEEPER ZWART

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 78% Polyacryl, 20% Polyester, 1% Katoen, 1% Elasthan
- Thermische handschoen, Thinsulate
- Vingerloos om te vormen tot want
- Goede vochtregulatie, TOG: 2,8

ART. NR.
330.042.001.9xx

12 60

THERMO HANDSCHOEN MAN

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 78% Polyacryl, 20% Polyester, 1% Cotton, 1% Elasthan
- Goede vochtregulatie
- Afneembare vingertop op duim en wijsvinger
- Lichtgewicht en sneldrogend
- TOG: 2,8

ART. NR.
330.062.001.9xx

12 60

MEN THERMO GLOVES

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 100% Polyacryl
- Elastsche boord om de pols
- Intensief geborstelde binnenlaag
- Hoog draagcomfort
- TOG: 2,3

ART. NR.
330.063.001.9xx

12 60

MEGA THERMO WANTEN MAN

MATEN: S/M - L/XL - XXL
OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester
- Elastsche boord om de pols
- Handpalm en duim voorzien met gripstukken
- Hoge thermische isolatie
- TOG: 6,3
- TOG: 6,3

ART. NR.
330.030.001.000

12 60

THERMO MUTS MAN HEAT KEEPER

MATEN: One size
OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester/Fleece, 100% Polyacryl, 100% Katoen
- 3-lagen
- Thermische muts
- Goede vochtregulatie
- TOG: 3,4

MUTS TECNO MAN HEAT KEEPER

ZWART

MATEN: One size

OMSCHRIJVING:
- 100% Polyacryl
- Thermische muts
- Bbinnenzijde in fleece,buitenzijde in softshell
- TOG: 2,8

ART. NR.
330.031.001.000

12

60

THERMO MUTS MAN HEAT KEEPER

MATEN: One size

OMSCHRIJVING:
- 100% Polyacryl
- Heren
- Winddicht en waterafstotend
- 2-lagen, zachte voering
- TOG: 2,3

ART. NR.
● 330.041.001.000
● 330.041.055.000

12

60

THERMO FLEECE NEKWARMER HEAT KEEPER ZWART

MATEN: One size

OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester
- Warm en comfortabel, dubbellaagse fleece
- Ergonomische vorm
- Goede balans tussen thermische isolatie en vochtregulatie, TOG: 1,8

ART. NR.
330.038.001.000

12

36

THERMO TECHNO NEKWARMER HEAT KEEPER ZWART

MATEN: One size

OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester
- Warm en comfortabel
- Binnenzijde in zacht fleece, buitenzijde in softshell, ergonomische vorm
- Goede balans tussen thermische isolatie en vochtregulatie, TOG: 1,8

ART. NR.
330.039.001.000

12

36

ART. NR.
330.039.001.000 ●

12

36

NECK WARMER POLYESTER HEAT KEEPER

MATEN: One size

OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester
- Multifunctioneel
- Licht en compact
- Ademend en sneldrogend, TOG: 1,8

ART. NR.
330.034.001.0xx ●

12

60

BALACLAVE SHOWERPROOF HEAT KEEPER ZWART

MATEN: One size

OMSCHRIJVING:
- 100% Polyester
- Thermische balaclava, Thinsulate
- Houdt hoofd en nek warm
- Waterdicht, TOG: 1,9

ART. NR.
330.035.055.9xx

12

36

THERMO T-SHIRT HEAT KEEPER LONG SLEEVES BLACK

MATEN: M - L - XL - XXL

OMSCHRIJVING:
- 50% Katoen, 50% Polyester
- Heren
- Thermische shirt met lange mouwen
- Warmte en vocht regulerend, TOG: 0,45

ART. NR.
330.036.055.9xx

12

36

THERMO LONG JOHN HEAT KEEPER

ANTRACITE

MATEN: M - L - XL - XXL

OMSCHRIJVING:
- 50% Katoen, 50% Polyester
- Thermische legging
- Heren
- Warmte en vocht regulerend, TOG: 0,45

Oogbescherming

mm·safety

BRIL EYE PRO 334.14

OMSCHRIJVING:
- Transparante glazen
- Versterkte frame
- Licht model met verstelbare oorbenen voor meer comfort
- Norm : EN166

ART. NR.
432.002.000.000

1 | 12

BRILLEN SPACE

OMSCHRIJVING:
- Model met regelbare oorbenen en impactbestendige polycarbonate glazen
- Norm : EN166

ART. NR.
432.005.000.000
432.004.000.000
432.003.000.000

1 | 12

BRILLEN SPEED PLUS COMFORT

OMSCHRIJVING:
- De lenzen zijn gemaakt van extreem slagvast polycarbonaat
- Biedt 99,9% UV bescherming
- Norm: EN166

MIRROR

ART. NR.
422.108.010.001
422.108.001.001
422.108.000.001

1 | 10

RUIMZICHTBRIL 330.50
RUIMZICHTBRIL BASIC CLEAR 330.46

OMSCHRIJVING:
- De doorzichtige lenzen zijn gemaakt van extreem slagvast polycarbonaat
- 330.50: Bestand tegen vocht, olie, stof en vloeistoffen
- 330.46: verluchting
- Norme EN166

ART. NR.
.50: 432.001.000.000
.46: 422.107.000.000

1 | 12

JUNIOR EYEWEAR

OMSCHRIJVING:
- Verstelbare oorbenen
- Geïntegreerde zijbescherming
- Extreem slagvast
- Krasbestendig
- Norm EN166

ART. NR.
422.113.000.000

1 | 10

ART. NR.
422.116.000.000

1 | 16

EYEWEAR WELDER COMFORT 334.20

OMSCHRIJVING:
- Lasbril
- Verstelbare elastische band
- DIN 5
- EN 166
- EN 175

ART. NR.
422.008.000.000

1 | 8

PANORAMISCHE BRIL 580-I

OMSCHRIJVING:
- Panoramische bril met ventilerende oorbenen
- Bescherming tegen risico op inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (F)
- Polycarbonaat

ART. NR.
I: 422.006.000.000
A: 422.006.004.000

PANORAMISCHE BRIL 569-(I/A)

OMSCHRIJVING:
- Bescherming tegen risico op inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (F)
- Polycarbonaat

ART. NR.
422.102.000.000

1 | 8

PANORAMISCHE BRIL 590-I

OMSCHRIJVING:
- Bescherming tegen risico op inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (F)
- Polycarbonaat

ART. NR.
422.009.000.000

1 | 12

PANORAMISCHE BRIL 595-(I/A/G)

OMSCHRIJVING:
- Bescherming tegen risico op inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (F)
- Polycarbonaat

TERMINATOR 155 CLEAR

422.117.000.000

TERMINATOR 625 DONKER

422.118.000.000

+1,5

422.025.000.000

+2

422.024.000.000

+2,5

422.024.000.000

TERMINATOR DIOPTRIE

TENSOR SPORT CLEAR

422.018.000.000

ALLIGATOR CLEAR

422.017.000.000

OVERZETBRIL ONTOR CLEAR

422.112.000.000



RUIMZICHTBRIL VENTOR CLEAR

422.028.000.000

HUNTOR CLEAR

422.019.000.000

INFIELD BRILDOOS

442.017.000.000

INFIELD BRILLENKOORD

442.020.000.000

INFIELD TOONBANK DISPLAY (5 BRILLEN)

422.109.000.000

Ademhalings-bescherming

mm·safety

Technische info en normen

Deze filters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met stof, nevelrook en vezels.

INDELING	BESCHERMING TEGEN
P1/FFP1	Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de ademhalingswegen. Stofklasse 2a. Grenswaarde 10 mg/m³
P2/FFP2	Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m³ en 0,1 mg/m³
P3/FFP3	Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m³ en 0,1 mg/m³
P3*	Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoen, deeltjes van radioactieve stoen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen. Stofklasse 2c. Grenswaarde 0,1 mg/m³

P = stoffilter gemonteerd op halfmasker / FFP = wegwerpstofmaskers, Filtering Face Piece / * = Volgelaatsmasker met P3 stoffilter

Deze filters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met gassen en dampen.
De indeling van de gasfilters is tweedelig: eerst waartegen ze beschermen en dan naargelang de opnamecapaciteit.

KENLETTER	KLEUR	BESCHERMING TEGEN
A	bruin	Organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65°C
B	grijs	Anorganische gassen en dampen
E	geel	Zwaveldioxide en waterstofchloride
K	groen	Ammoniak en organische ammoniakderivaten
AX	bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
Hg-P3	rood/wit	Kwikdamp
CO	zwart	Koolmonoxide
NO-P3	blauw/wit	Nitreuze gassen en dampen
Reactor P3	oranje	Radioactieve iodines
Gasfilterklasse*		Concentratie (max.) van schadelijk gas in de lucht
1		0,1 Vol % (1000 ppm)
2		0,5 Vol % (5000 ppm)

* De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bv. A1, ABEK2, ...

VOLGELAATSMASKER 731

ART. NR.
421.044.000.000

1

10

OMSCHRIJVING:
- Adapter met vijf ankerpunten voor het bevestigen van het harnas
- Biedt een maximaal comfort en past perfect bij elke beweging van gebruikers
- Panoramisch vizier in polycarbonaat met een kleurloze organische coating om te beschermen tegen krassen. Volledige afwezigheid van vervormingen en corrigerende effecten, waardoor een breed gezichtsveld mogelijk is
- Frame van de zoeker, die een perfecte afdichting tussen de zoeker en het masker verzekert
- Binnenmasker gemaakt van thermoplastisch rubber en uitgerust met twee inhalatiekleppen
- Multifunctionele connector die bestaat uit de volgende onderdelen: de complete connector, voorzien van aansluitkabels volgens EN-148/1, de inhalatieklep en de pakking
- Uitademingsventiel, op de juiste plaats, zorgt voor volledige verwijdering van gecondenseerde luchtuitstorting en is beschermd door de klephouder
- Elastische bevestigingsharnas, gemaakt van natuurrubber en voorzien van vijf ankerpunten
- Een halsband om het masker vast te houden wanneer het niet in gebruik is
- Geleverd zonder FILTER

- 5 ankerpunten met instelflenzen
- Rubberen masker
- Breed beeldscherm met breed zichtveld
- Intern membraan voor een luchtdichte pasvorm
- Bevestiging van de FILTER door schroeven volgens norm EN 148/1

Climax

FILTER VOOR 731

1

50

FILTER P3:
Zeer giftige stoffen en aerosolen, bacterieën, virussen, radioactieve deeltjes ...
ART. NR. 441.037.000.000

FILTER A2:
Verf, vernissen, oplosmiddelen, lijmen, CO/CO_2
ART. NR. 441.027.000.000

FILTER A2P3:
Zeer giftige stoffen en aerosolen, bacterieën, virussen, sporen, radioactieve deeltjes, verf, vernissen, oplosmiddelen, lijmen, CO/CO_2
ART. NR. 441.030.000.000

FILTER A2B2E2K2P3:
Organische en anorganische gassen en dampen, zure gassen en dampen, ammoniak, vaste en vloeibare deeltjes, radioactief en zeer giftig deeltjes, bacterieën en virussen.
ART. NR. 441.028.000.000

Climax

HALFGELAATSMASKER 756

ART. NR.
421.041.000.000

1

6

OMSCHRIJVING:
- Gezichtsmasker in rubber en plastic
- Thermo-gevormd
- Wasbaar
- Model met 2 filters en uitademingsventiel
- Geleverd met een A1- filter

HALFGELAATSMASKER 761

ART. NR.
421.042.000.000

1

6

OMSCHRIJVING:
- Gezichtsmasker in rubber en plastic
- Thermo-gevormd
- Wasbaar
- Model met 1 filters en 2 uitademingsventielen
- Geleverd met een A1- filter



FILTER VOOR 756/761 PER BOX/ST

4 **FILTER B1E1:**
Verf, vernissen, oplosmiddelen, lijmen, CO/CO_2
ART. NR. 761 441.033.000.001

4 **FILTER K1:**
Ammoniak, ammoniumcomponenten
ART. NR. 761 441.036.000.001

6 **FILTER A1:**
Verf, vernissen, oplosmiddelen, lijmen, CO/CO_2
ART. NR. 761 441.024.000.001

6 **FILTER P3:**
Fijn stof, giftige aërosolen
ART. NR. 761 441.039.000.001

10 **FILTER P3:**
Fijn stof, giftige aërosolen
ART. NR. 756 441.038.000.001

10 **FILTER A1:**
Waterstofsulfide, geklorineerde gassen, pesticiden
ART. NR. 756 441.023.000.001

10 **FILTER K1:**
Ammoniak, ammoniumcomponenten
ART. NR. 756 441.042.000.001

ART. NR.
441.056.000.000

1

HALFGELAATSMASKER BOUW P3

OMSCHRIJVING:
- Halfgelaatsmasker in 100% silicone
- Uitstekende pasvorm
- Uniforme Maten met verstelbare elastieken
- Geleverd met vervangbare filters
- Hoog toxische stofdeeltjes (asbest, arseen, cadmium, ...), lood, lasrook, nevel

ART. NR.
441.057.000.000

1

HALFGELAATSMASKER SCHILDER A2P3

OMSCHRIJVING:
- Halfgelaatsmasker in 100% silicone
- Uitstekende pasvorm
- Uniforme Maten met verstelbare elastieken
- Geleverd met vervangbare filters
- Heel toxische stofdeeltjes en nevel, bacteriën, virussen, sporen, radioactieve deeltjes, verf, vernis, solventen, organische gassen en dampen (kookpunt > 65°C)

ART. NR.
441.058.000.000

1

HALFGELAATSMASKER CHEMIE A2B2E2K2P3

OMSCHRIJVING:
- Halfgelaatsmasker in 100% silicone
- Uitstekende pasvorm
- Uniforme Maten met verstelbare elastieken
- Geleverd met vervangbare filters
- Organische en anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide, waterstofchloride, ammoniak en derivaten, radioactieve deeltjes, bacteriën, virussen, sporen.

Header card FILTER

1 **FILTER P3:**
Heel toxische stofdeeltjes en nevel, bacteriën, virussen, sporen, radioactieve deeltjes...
ART. NR. 441.050.000.000

1 **FILTER A2:**
Verf, vernis, solventen, organische gassen en dampen (kookpunt > 65°C).
ART. NR. 441.052.000.000

1 **FILTER A2P3:**
Heel toxische stofdeeltjes en nevel, bacteriën, virussen, sporen, radioactieve deeltjes, verf, vernis, solventen, organisch gas/damp
ART. NR. 441.046.000.000

1 **FILTER ABEKP3:**
Organische en anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide, waterstofchloride, ammoniak
ART. NR. 441.045.000.000

STOFMASKER 1710 FFP1 (MIN 20 PCS)

ART. NR.
421.060.000.000

20

OMSCHRIJVING:
- 20 verpakte maskers per doos
- Latexvrije verstelbare hoofdband
- Verstelbaar neusstuk, comfortabele pasvorm
- Zonder uitblaasventiel (comform Covid)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NR D

STOFMASKER 1720 FFP2 (min 20 st)

ART. NR.
421.061.000.001

20

960

OMSCHRIJVING:
- 20 verpakte maskers per doos
- Latexvrije verstelbare hoofdband
- Verstelbaar neusstuk, comfortabele pasvorm
- Zonder uitblaasventiel (comform Covid)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

STOFMASKER 1720-V FFP2 + VENTIEL (MIN 12 ST)

ART. NR.
421.061.000.000

12

OMSCHRIJVING:
- 12 verpakte maskers per doos
- Latexvrije verstelbare hoofdband
- Verstelbaar neusstuk, comfortabele pasvorm
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

STOFMASKER 1730 FFP3 + VENTIEL (MIN 12 ST)

ART. NR.
421.062.000.000

12

OMSCHRIJVING:
- 12 verpakte maskers per doos
- Latexvrije verstelbare hoofdband
- Verstelbaar neusstuk, comfortabele pasvorm
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NR D

ART. NR.
431.001.000.001

1

12

BOX STOFMASKER FFP-1 313.10 (BOX=20 PCS)

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen
- Extreem lage ademweerstand
- Low cost, aluminium neusbrug, latexvrije elastische band
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 4 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NR D

ART. NR.
431.001.000.000

12

72

STOFMASKER FFP-1 313.11 (2 PCS)

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen
- Extreem lage ademweerstand
- Low cost
- Aluminium neusbrug, latexvrije elastische band
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 4 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NR D

ART. NR.
431.002.000.000

12

72

STOFMASKER FFP-2 313.16 (2 PCS)

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen
- Extreem lage ademweerstand
- Low cost
- Aluminium neusbrug, latexvrije elastische band
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 10 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

ART. NR.
431.003.000.001

1

12

BOX STOFMASKER FFP-2 + VENTIEL 313.20 (BOX=10pcs)

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen
- Extreem lage ademweerstand
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte, aluminium neusbrug
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 10 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

ART. NR.
431.003.000.000

12

72

STOFMASKER FFP-2 + VENTIEL 313.21 (1 PC)

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen
- Extreem lage ademweerstand
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte
- Aluminium neusbrug
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 10 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

BOX STOFMASKER FFP-3 + VENTIEL 313.30 (BOX=5 pcs)

ART. NR.
441.060.000.001

1
12

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen, extreem lage ademweerstand
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte, aluminium neusbrug
- Verstelbaar elastiek (Latex free)
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 50 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP23NR D

STOFMASKER FFP-3 + VENTIEL 313.31 (1 PC)

ART. NR.
441.060.000.000

12
72

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor werk in stoffige omgevingen, extreem lage ademweerstand
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte
- Aluminium neusbrug
- Verstelbaar elastiek (Latex free)
- WEL <5 mg/m3 (max. concentration 50 x WEL)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP23NR D

SAFETY PACK 3 PARTS 313.02

ART. NR.
426.001.000.000

6
36

HEADER CARD OMVAT:
- 1x stofmasker FFP1
- 1x oorkap
- 1x brilmasker

ART. NR.
1.21.15.871.00

20
240

STOFMASKER 8710 FFP1

OMSCHRIJVING:
- Effectieve filtratie met lage ademweerstand
- Duurzaam ontwerp (Stevige buitenkant)
- M-neusclip
- Gevlochten hoofdbanden (kleurcodering geeft de bescherming weer)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NR D

ART. NR.
1.21.15.881.00

20
240

STOFMASKER 8810 FFP2

OMSCHRIJVING:
- Effectieve filtratie met lage ademweerstand
- Duurzaam ontwerp (Stevige buitenkant)
- M-neusclip
- Gevlochten hoofdbanden (kleurcodering geeft de bescherming weer)
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

ART. NR.
1.21.15.881.20

10
240

STOFMASKER 8812 FFP1 + VENTIEL

OMSCHRIJVING:
- Effectieve filtratie met lage ademweerstand
- Duurzaam ontwerp (Stevige buitenkant)
- M-neusclip
- Gevlochten hoofdbanden (kleurcodering geeft de bescherming weer)
- 3M™ Cool Flow™ ventiel
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NR D

ART. NR.
1.21.15.882.20

10
240

STOFMASKER 8822 FFP2 + VENTIEL

OMSCHRIJVING:
- Effectieve filtratie met lage ademweerstand
- Duurzaam ontwerp (Stevige buitenkant)
- M-neusclip
- Gevlochten hoofdbanden (kleurcodering geeft de bescherming weer)
- 3M™ Cool Flow™ ventiel
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

ART. NR.
1.21.15.932.25

10
120

STOFMASKER AURA 9322+ FFP2 + VENTIEL

OMSCHRIJVING:
- 3M™ lage ademweerstandsfiltertechnologie
- Vooraf vormgegeven neusstuk
- Betere compatibiliteit met de oogbeschermingsproducten van 3M
- Individuele hygiënische verpakking
- 3M™ Cool Flow™ ventiel
- EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NR D

Coveralls

mm·safety

COVERALL BASIC 304

ART.NR.
320.900.001.9xx

MATEN: M - 2XL

OMSCHRIJVING:
- Wegwerpoverall beschermt tegen stofdeeltjes en vuil
- Categorie 1 met kap
- Elastiek in de kap
- Ritssluiting aan voorzijde
- Polypropoleen

10

50

COVERALL 302 SMS COMFORT

ART.NR.
320.924.000.9xx

MATEN: M - 4XL
OMSCHRIJVING:
- Ademend en duurzaam SMS materiaal
- Beschermt tegen stofdeeltjes, asbest en lichte sprays
- Ritssluiting met flappen
- Elastiek in kap, enkels, polsen en middel
- EN ISO 13688
- EN1073-2:2002
- EN1149-5:2018
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5
- EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

1

50

COVERALL 924 PROTECT COMFORT

MATEN: M - 4XL
OMSCHRIJVING:
- Polypropyleen coverall met microporeuze film
- Vloeistofdichte en duurzame coverall met getapete naden.
- Ritssluiting met flappen
- Elastiek in kap, enkels, polsen en middel. Inclusief duimlussen
- Beschermt tegen stofdeeltjes en vloeibare chemicaliën
- EN ISO 13688
- EN1073-2:2002
- EN1149-5:2018
- EN14605:2005+A1:2010 TYPE 4
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5
- EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6
- EN14126:2003

ART.NR.
320.926.000.9xx

1

50

COVERALL 303 CHEM COMFORT

ART.NR.
320.900.001.9xx

MATEN: M - 3XL

OMSCHRIJVING:
- Polypropyleen coverall met Polyethyleen film
- Vloeistofdichte en extreem duurzame coverall met getapete naden.
- Dubbelzijdige ritssluiting met flappen
- Elastiek in kap, enkels, polsen en middel. Inclusief duimlussen
- Uitstekende bescherming tegen stofdeeltjes en vloeibare chemicaliën
- EN ISO 13688
- EN1073-2:2002
- EN1149-5:2018
- EN14605:2005+A1:2010 TYPE 3 & 4
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 5
- EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6
- EN14126:2003

1

25



Oorbescherming

mm·safety

PELTOR OPTIME 1

OMSCHRIJVING:
- EN352-1:2002
- Dempingswaarde (SNR): 27 db
- Bescherming van geluid van 87 tot 98 db
- Maximale zichtbaarheid door gele kleur
- Geschikt voor schrijnwerk en constructie.

1 | 20 **OPTIME 1 H510P3F**
ART. NR. 6.21.25.110.00

1 | 10 **OPTIME 1 H510F**
ART. NR. 6.21.25.135.00

1 | 20 **OPTIME 1 H510A**
ART. NR. 6.21.25.175.00

PELTOR OPTIME 2

OMSCHRIJVING:
- EN352-1:2002
- Dempingswaarde (SNR): 31 db
- Bescherming van geluid van 94 tot 105 db
- Geschikt voor auto-, bouw-, machines-, timmer- en landbouwwerkzaamheden

1 | 20 **OPTIME 2 H520P3F**
ART. NR. 6.21.25.230.00

1 | 10 **OPTIME 2 H520F**
ART. NR. 6.21.25.255.00

1 | 20 **OPTIME 2 H520A**
ART. NR. 6.21.25.220.00

PELTOR OPTIME 3

OMSCHRIJVING:
- EN352-1:2002
- Dempingswaarde (SNR): 35 db
- Bescherming van geluid tot 120 db
- Geschikt voor auto-, bouw-, machines-, timmer- en landbouwwerkzaamheden

1 | 20 **HYGIENE KIT OPTIME 3**
ART. NR. 6.21.25.954.00

1 | 20 **OPTIME 3 H540P3F**
ART. NR. 6.21.25.305.00

1 | 20 **OPTIME 3 H540A**
ART. NR. 6.21.25.320.00

ART. NR.
6.21.25.010.00

1 | 10

PELTOR X1A

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 27 dB
- Bescherming van geluid tot 87 - 98 dB
- Ruime en comfortabele oorkussens
- Dubbele hoofdband
- Geschikt voor schrijnwerkerij, maaien van gras en in de bouwsector

ART. NR.
6.21.25.040.00

1 | 10

PELTOR PEX4

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 33 dB
- Bescherming van geluid tot 110 dB
- Absorberend schuim
- Dubbele hoofdband
- Geschikt voor de industrie

ART. NR.
6.21.25.045.00

1 | 10

PELTOR X4P3

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 33 dB
- Bescherming van geluid tot 110 dB
- Absorberend schuim
- Helm-oorkap
- Geschikt voor de industrie

ART. NR.
6.21.35.032.00

1 | 10

WORKTUNES PRO RADIO HEADSET HRXS220A

OMSCHRIJVING:
- EN352-1:2002
- Dempingswaarde (SNR): 32 db
- FM-radio ontvanger
- Maximum comfort
- Levensduur van de batterij is +- de 200 h
- 3,5 mm aansluiting voor het aansluiten van een audioapparaat

GEHOORKAP BT1 COMFORT

ART. NR.
423.072.000.000

1

25

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 29dB
- Bluetooth
- AUX input
- Built-in microfoon
- Gewicht 353 gr
- EN352-1

D1 COMFORT 331.40

ART. NR.
423.065.001.000

1

20

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 31 dB
- Dubbele hoofdband
- Lichte en comfortabele bescherming
- 212 gr
- Geschikt voor schrijnwerkerij, maaien van gras en in de bouwsector

D2 COMFORT 331.41

ART. NR.
423.066.001.000

1

20

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 33 dB
- Dubbele hoofdband
- Lichte en comfortabele bescherming
- 238 gr
- Geschikt voor schrijnwerkerij, maaien van gras en in de bouwsector

D3 COMFORT 331.42

ART. NR.
423.067.001.000

1

20

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 34 dB
- Dubbele hoofdband
- Lichte en comfortabele bescherming
- 286 gr
- Geschikt voor de auto-industrie, bouwsector, machines, schrijnwerkerij en landbouwwerken

ART. NR.
423.068.001.000

1

20

H1 COMFORT 331.50

OMSCHRIJVING:
- Dempingswaarde (SNR): 28 dB
- Lichte en comfortabele bescherming
- 225 gr
- Geschikt voor schrijnwerkerij, maaien van gras en in de bouwsector

ART. NR.
423.069.025.000

1

60

OORKAP HOBBY 330.06

OMSCHRIJVING:
- EN352-1:2002
- Verstelbaar
- Dempingswaarde (SNR): 24 dB
- Geschikt voor schrijnwerkerij en het maaien van gras



ART. NR.
423.047.030.000

1

60

OORKAP 331.06

OMSCHRIJVING:
- EN352
- Dempingswaarde (SNR): 25 db
- Polyamide hoofdband met plastieken oorschelpen
- Gewatteerde pvc gevuld met polyesterschuim

ART. NR.
423.051.086.000

1

36

OORKAP JUNIOR BASIC 331.08

OMSCHRIJVING:
- EN352
- Dempingswaarde (SNR): 25 db
- Polyamide hoofdband met plastieken oorschelpen
- Gewatteerde pvc gevuld met polyesterschuim

OORKAP JUNIOR BASIC 331.07

ART. NR.
423.070.000.000

1

36

OMSCHRIJVING:
- EN352
- Dempingswaarde (SNR): 25 db
- Polyamide hoofdband met plastieken oorschelpen
- Gewatteerde pvc gevuld met polyesterschuim

OORDOPJES COMFORT 5P 306.85

ART. NR.
423.062.000.000
Header card van 5 paar per zakje / one size

10

250

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele polyurethaan oordoppen, vuilafstotend, ergonomisch
- EN352-2
- Dempingswaarde (SNR): 37 dB
- Bescherming van geluid tot 113 dB

OORDOPPEN + BEUGEL 306.86

ART. NR.
423.063.000.000
Header card 1st

1

50

OMSCHRIJVING:
- Oordoppen met beugel
- EN352-2
- Dempingswaarde (SNR): 24 dB
- Geschikt voor tuinbouw en timmerwerk

VERVANGOORDOPPEN 5P 306.88

ART. NR.
423.064.000.000

1

500

OMSCHRIJVING:
- Vervang oordoppen
- EN352-2
- Dempingswaarde (SNR): 24 dB
- Geschikt voor tuinbouw en timmerwerk

ART. NR.
6.21.15.056.00
Dispenser van 250 paar

1

4

E-A-R CLASSIC DISPENSER 250P

OMSCHRIJVING:
- Wegwerpoordoppen
- EN352-2
- Dempingswaarde (SNR): 36 dB.
- Bescherming van geluid tot 113 dB.
- Geschikt voor de industrie, houtbewerking, bouwsector, metaalsector,...

ART. NR.
6.21.15.256.00
Doosje van 200 paar

1

5

3M DISPENSER 1100

OMSCHRIJVING:
- Wegwerpoordoppen 1100 3M
- EN352-2
- Dempingswaarde (SNR): 37 db
- Geluidsbescherming van 113 db
- Oordoppen in polyurethaanschuim
- Hypoallergisch
- Geschikt voor industrie, vliegtuigbouw, houtverwerking, bouw, drukwerk, metallurgie, ...

ART. NR.
6.21.21.020.00
6.21.21.025.00

1

5

3M VERVANGOORDOPPEN 1311
3M OORBEUGEL 1310

OMSCHRIJVING:
- Oordoppen + beugel 3M
- EN352-2
- Dempingswaarde SNR): 26 db
- Geluidsbescherming van 87 à 98 db
- De flexibele beugel past zich aan een de bewegingen van het hoofd en de kaak
- Geschikt voor kortstondig geluid

ART. NR.
423.071.000.000
Doosje van 200 paar

1

5

DISPOSABLE EARPLUGS COMFORT

OMSCHRIJVING:
- Comfortabele PU oordoppen
- Vuilafstotend oppervlak
- Verpakt per 200 paar
- Individueel verpakt
- SNR 39 dB. HF: 38 dB MF: 37 dB LF: 35 dB
- EN352-2

Valbescherming

mm·safety

FALL PROTECTION KIT W/ SRL BASIC L/XL

ART. NR.
425.084.000.951

MATEN: L - XL
OMSCHRIJVING:
- Complete set
- Lichtgewicht harnas
- Kernmantel veiligheidslijn 10 meter met valdemper
- Verankeringsband 1,2m
- Opberg rugzak
- EN353-2, EN354, EN361, EN566, EN795-B

FALL PROTECTION KIT COMFORT

ART. NR.
425.083.000.95X

MATEN: S/M - L/XL
OMSCHRIJVING:
- Complete set
- Comfortabel 2 punts-harnas met D-ring op borst en rug
- Kernmantel veiligheidslijn 10 meter met valdemper
- Verankeringsband 1,2m
- Opberg rugzak
- Getest tot 150 Kg
- EN353-2, EN354, EN361 EN566, EN795-B

FALL PROTECTION KIT SUPREME

ART. NR.
425.082.000.951

MATEN: L/XL
OMSCHRIJVING:
- Complete set
- Exclusief harnas met D-ring op borst en rug
- Ondersteunende positioneringsgordel met D-ring aan beide heupen
- Kernmantel veiligheidslijn 10 meter met valdemper
- Verankeringsband 1,2m
- Opberg rugzak
- Getest tot 150 Kg
- EN353-2, EN354, EN358, EN361, EN362, EN366, EN566, EN795-B



Hoofd-bescherming

mm·safety

BOSMAAIERSHELM 437

Bosbouw apparatuur ter bescherming tegen impact van deeltjes, schaven, scherpe voorwerpen en dergelijke.

Complete set met oorbescherming en vizier van metaal gaas.

Climax

OMSCHRIJVING:
- Set helm/ oorkap/gaas als bescherming in de bosbouw of op werven (steengroeve)
- EN 352-3
- EN 1731
- EN397

ART. NR.
424.026.021.000

STOOTPET

Climax

ART. NR.
424.018.033.000

1

10

OMSCHRIJVING:
- Gemaakt van polyamide
- Uitgerust met binnenbescherming in PE en beschermkussen
- One size (54-59cm)

3M PELTOR G3000

ART.NR.
7.21.09.3xx.00

1
08-24-02

20
04-06-20

100

OMSCHRIJVING:
- Veiligheidshelm in UV-gestabiliseerd ABS
- Ademend model om het draagcomfort te verhogen in warme werkomstandigheden
- Eenvoudig verwisselbare plasticken band zorgt voor meer draagcomfort en betere hygiëne
- Draaiknop voor optimale pasvorm
- Uvicator sensor disc geeft aan wanneer je helm vervangen dient te worden
- Gewicht: 310 gram
- Verstelbaar binnenwerk: 54 t / m 62 cm

3M PELTOR ACCESSOIRES

1 **V5:**
ART. NR. 7.21.19.475.00

20 **P3EV/2:**
ART. NR. 7.21.17.745.00



1 **G2D:**
ART. NR. 7.21.17.025.00

1 **G2M:**
ART. NR. 7.21.17.020.00

1 **5F-11 POLYCARBONAAT SCHERM:**
ART. NR. 7.21.19.495.00

VEILIGHEIDSHELM 5-RS

ART. NR.
424.029.0xx.000

1

78

OMSCHRIJVING:
- Polyethyleen bestand tegen temperatuur -10 ° / + 50 °
- Hoofdbescherming met 6 ankers van 52 tot 61 cm
- Anti-zweetband
- Elektrische isolatie tot 400V AC

VEILIGHEIDSHELM MET DRAAIKNOP 5-RG

ART. NR.
424.030.0xx.000

10

100

OMSCHRIJVING:
- Polyethyleen bestand tegen temperatuur -10 ° / + 50 °
- Hoofdbescherming met 6 ankers van 52 tot 61 cm
- Draaiknop
- Anti-zweetband
- Elektrische isolatie tot 400V AC

HELM TIRRENO TXR

ART. NR.
424.002.0xx.000

1

OMSCHRIJVING:
- ABS
- 4-punts textiel binnenharnas
- Zweetband
- Werktemperatuur: -10°C / +50°C
- Gewicht 355 gr
- Elektrische isolatie: 440Vac
- EN397:2012+A1:2000

ART. NR.
422.111.000.000

1

SCHERM 324 RG

OMSCHRIJVING:
- 1,5mm polycarbonaat
- Optical class: 1
- EN 166
- EN170
- Energie-impact: medium (B)

ART. NR.
422.069.000.000

1

10

HANDLASMASKER 418-U

OMSCHRIJVING:
- Manueel lasscherm
- Materiaal: gevulcaniseerd glasvezel
- Bevat een passief filter nuance 12
- Afmetingen van het oculair: 105 x 50, 110 x 55 (mm)
- Schuifglas

LASKAP 420EL

MASKER
422.073.000.000

1

16

INTERN VISIER
442.006.000.000

10

50

OMSCHRIJVING:
- Materiaal: Polyamide
- Nuance: klaarheid 4 en activatie
- Variabel van 9 tot 13. Reactietijd: 1 / 10.000 s
- Ontduisteringstijd: 0,1s~1s
- Voeding zonnecellen
- Potentiometer voor schaduwaanpassing
- Regelbaarheid van gevoeligheid van de boog
- Uitstel: Past de overgangstijd van donker naar licht toe

- Potentiometer voor tooninstelling
- Vertraging: hiermee stelt u de overgangstijd van donker naar licht af
- Potentiometer voor schaduwaanpassing
- Regelbaarheid van gevoeligheid van de boog

Toebehoren

mm·safety

KNIEBESCHERMERS (VOOR IN BROEK)

ART. NR.
340.034.001.000

1

60

OMSCHRIJVING:
- Paar kniebeschermers in polyethyleen
- Ongeveer 21 x 16 cm
- Versnijbaar
- EN14404

KNEEPADS MET GEL SUPREME 288.20

ART. NR.
330.022.001.000

1

10

OMSCHRIJVING:
- Ergonomische en luxueuze kniebeschermers
- Gel zorgt voor maximaal comfort en bescherming
- Velcrosluiting

KNEEPADS WITH PLASTIC CAP 290.10

ART. NR.
230.024.001.000

1

25

OMSCHRIJVING:
- Kap in thermoplastisch rubber
- Extra licht en comfortabel
- Velcrosluiting

KNEEPADS BASIC 288.50

ART. NR.
330.023.001.000

1

12

OMSCHRIJVING:
- Buitenzijde: PVC/nylon
- Binnenzijde: synthetisch leder
- Velcrosluiting

ART. NR.
140.015.000.001

1

30

LEDERVET

OMSCHRIJVING:
- Ledervet 250ml
- Om te versoepelen, te voeden en waterdicht te maken

ART. NR.
140.036.001.120

1

6

REDBRICK MOTION LACE 120 CM

ART. NR.
110 cm: 140.035.001.110
130 cm: 140.035.001.130

1

6

REDBRICK LACE 110 CM/130 CM

ART. NR.
120 cm: 140.033.001.120
140 cm: 140.033.001.140

1

6

GRISPORT VETERS BULK

120 CM/140 CM (10 PAAR)

ART. NR.
120 cm: 140.034.001.120
140 cm: 140.034.001.140

1

6

GRISPORT VETERS RETAIL

120 CM/140 CM

LAARSSOK 8157

ART. NR.
140.019.010.0xx

MATEN: 39/40 - 45/46

OMSCHRIJVING:
- Sok 100% katoen
- Waterdicht, de elastische band zorgt voor een goede aansluiting aan de voet
- De zeer zachte binnenstof in wit katoen houdt de voet warm en droog
- De tussenlaag voorkomt de insijpeling van water zonder te voorkomen dat vocht uit de sok wordt geëvacueerd
- De kwaliteit van de grijs/blauwe katoenen buitenstof heeft hoge weerstand tegen wrijving
- Verstevigingsstrip voor langdurig gebruik

1

5

ZOLEN 7764

ART. NR.
140.017.010.0xx

MATEN: 37/38 - 45/46

OMSCHRIJVING:
- Inlegzolen voor laarzen geïntegreerd van een fijne mat, van polyester en viscosen, zeer zachte vilt, die de sokken beschermt tegen slijtage
- Een dikke geweven en gecomprimeerde jute zool brengt warmte en thermische isolatie

1

5

GRISPORT INSOLES LOW

ART. NR.
140.038.001.0xx

MATEN: 36 - 48

OMSCHRIJVING:
- ESD compatibel
- Bovendeel: Polyester
- Open cell polyurethaan voering
- PU zool
- Antibactiriële uitvoering

1

5

REEBOK MEMORY TECH INSOLE

ART. NR.
4.45.90.900.xx

MATEN: 36 - 47

OMSCHRIJVING:
- Geschikt voor alle Reebok werkschoenen
- ESD compatibel
- Machine wasbaar
- Langdurige demping

1

5

ART. NR.
140.018.001.0xx

ISOLERENDE ZOLEN 7769

1

5

MATEN: 39/40 - 45/46

OMSCHRIJVING:
- Bijzonder aan deze zool is dat ze zeer isolerend is tegen de koude. De bovenkant van de zool, samengesteld uit micro polyester, brengt een aangename warmte; terwijl de onderkant in aluminium, isoleert tegen de koude
- Fijn en licht (22 gr /paar)

ART. NR.
140.016.005.0xx

DERMACTIEVE ZOLEN 7460

1

5

MATEN: 39/40 - 45/46

OMSCHRIJVING:
- De zool is gemaakt van ledervezels op een laag houtskool-latex die geuren neutraliseert, terwijl ze comfort en hygiëne verlenen
- De Sanitized ® behandeling voorkomt effectief en duurzaam de proliferatie van bacteriën en schimmels en biedt een betrouwbare en duurzame bescherming

ART. NR.
125.020.010.0xx

PREMIUM INSOLE

1

10

MATEN: 36 - 49

OMSCHRIJVING:
- Boog-, hiel- en middenvoetsteun om vermoeidheid te verminderen
- 30% meer geurbestendig



mm·safety

Oosterzelesteenweg 125
B-9230 Wetteren

Tel. 09 252 32 89
Fax 09 252 33 47

info@mm-safety.be
www.mm-safety.be